

TENZO

FINE PLOMBERIE

PALT43-XX

SPECIFICATION

- 3/4" Thermostatic Hi-Flow valve
- Flow rate: 45L/min [12 gpm] @60psi
- Vernet thermostatic cartridge (Made in France)
- 3x Shut-off valves with outlets on each side
- Additional direct 3/4" port on top.
- Service check/stop valves
- H & C inlets from bottom and side for easier installation
- Installation depth Min. 3-1/2" / Max. 4-1/2"
- 3/4" NPT female connections
- Limited lifetime warranty

PRODUCTS No.

PALT43-XX	Complete valve (Rough & trims)
R-43	Extenza T-Box rough in
F-PALT43-XX	Shower valve trim

AVAILABLE FINISHES

- Refer to the catalog for available finishes

CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.

Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

SPÉCIFICATION

- Valve thermostatique 3/4" à haut débit
- Débit: 45L/min [12 gpm] @60psi
- Cartouche thermostatique Vernet (Fabriqué en France)
- 3x Valve d'arrêt avec sortie double
- Sortie supplémentaire 3/4" sur le dessus pour valve d'arrêt indépendante
- Valve de service
- Installation Min. 3-1/2" / Max. 4-1/2"
- Connexion 3/4" NPT femelle
- Garantie à vie limitée

No. PRODUITS

PALT43-XX	Valve complète (Brut & Garnitures)
R-43	Brut de valve Extenza
F-PALT43-XX	Garnitures de valve de douche

FINIS DISPONIBLE

- Se référer au catalogue pour les finis disponible

CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1




Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.

Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.

Rev:

2024-06-14



Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

SPECIFICATION

- 3/4" Thermostatic Hi-Flow valve
- Flow rate: 45L/min [12 gpm] @60psi
- Vernet thermostatic cartridge (Made in France)
- 3x Shut-off valves with outlets on each side
- Additional direct 3/4" port on top.
- Service check/stop valves
- H & C inlets from bottom and side for easier installation
- Installation depth Min. 3-1/2" / Max. 4-1/2"
- 3/4" NPT female connections
- Dust cap and tile template
- Limited lifetime warranty

PRODUCTS No.

R-43	Extenza T-Box rough in
------	------------------------

AVAILABLE FINISHES

- Refer to the catalog for available finishes

CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

SPÉCIFICATION

- Valve thermostatique 3/4" à haut débit
- Débit: 45L/min [12 gpm] @60psi
- Cartouche thermostatique Vernet (Fabriqué en France)
- 3x Valve d'arrêt avec sortie double
- Sortie supplémentaire 3/4" sur le dessus pour valve d'arrêt indépendante
- Valve de service
- Installation Min. 3-1/2" / Max. 4-1/2"
- Connexion 3/4" NPT femelle
- Capuchon de protection et gabarit de tuile
- Garantie à vie limitée

No. PRODUITS

R-43	Brut de valve Extenza
------	-----------------------

FINIS DISPONIBLE



- Se référer au catalogue pour les finis disponible

CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration