

AQUA FLO®

SERIE PC

Filtros de cartucho de celulosa plisados

Los filtros de cartucho Aqua Flo PC están hechos de medios de celulosa plisados y son recomendados para requisitos generales de filtración de agua.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS:

- ◆ El diseño plisado maximiza el área de filtración para reducir la caída de presión
- ◆ Diseñado para fines generales de filtración de agua
- ◆ Material a base de celulosa
- ◆ Disponible en cuatro tamaños: 2.5x10"; 2.5x20"; 4.5x10"; 4.5x20"
- ◆ Medida estándar – compatible con la mayoría de carcasas estándar de filtros de agua
- ◆ Disponible en 20 micras

ESPECIFICACIONES:

- ◆ Cubiertas – Vinilo Plastisol
- ◆ Núcleo – Polipropileno
- ◆ Media filtrante – Papel de celulosa
- ◆ Temperatura de operación – 39° F to 86° F (4°C to 30°C))

APLICACIONES (Para filtración de agua exclusivamente):

- ◆ Filtración de agua potable para uso comercial o residencial
- ◆ Prefiltración de sistemas de ósmosis inversa
- ◆ Filtración de sistemas de Enfriamiento
- ◆ Sistemas de recirculación de agua fría
- ◆ Filtración para alimentos y bebidas
- ◆ Filtración de agua de uso industrial



“Recomendado para requisitos generales de filtración de agua.”

SERIE PC

Filtros de cartucho de celulosa plisados

ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD POR CAJA	PESO INDIVIDUAL (KG)	MICRAS (NOMINAL)	FLUJO GPM (LPM)
26276	PC-20-10	2.5" x 10" (63.5 x 254 mm)	50	0.09	20	7 US GPM (26.5 LPM)
26182	PC-20-20	2.5" x 20" (63.5 x 508 mm)	25	0.181	20	14 US GPM (52.9 LPM)
26183	PC-20-10BV	4.5" x 10" (114.3 x 254 mm)	20	0.272	20	15 US GPM (56.7 LPM)
26184	PC-20-20BV	4.5" x 20" (114.3 x 508 mm)	10	0.544	20	30 US GPM (113.4 LPM)

ADVERTENCIA: No lo utilice con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin una desinfección adecuada antes o después del sistema.

NOTA: La caída de presión inicial al flujo nominal debe ser menor a 5 psi. Cambie el filtro cuando la caída de presión exceda los 10 psi.

Su especialista local en tratamiento de agua