

Adoucisseur d'eau

Haute Efficacité, Fonctionnalités Avancées, Conception Compacte

L'adoucisseur d'eau 185UF offre un adoucissement haute efficacité dans un format compact et peu encombrant. Certifié par un organisme tiers pour une eau d'une douceur exceptionnelle, il vous permet de bénéficier de fonctionnalités avancées tout en consommant moins de sel et d'eau.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

RÉGÉNÉRATION À CONTRE-COURANT : Économise du sel en préservant la partie inutilisée du lit d'adoucissement des échanges d'ions inutiles.

SAUMURAGE DE PRÉCISION : Calcule la quantité exacte de saumure nécessaire à la régénération, utilisant jusqu'à 30 % moins de sel.

RAFRAÎCHISSEMENT AUTOMATIQUE DU SYSTÈME : Si aucune eau n'est utilisée pendant sept (7) jours, le système effectue un rafraîchissement automatique pour empêcher la prolifération bactérienne.

PRÉRÉGLAGE DE LA FRÉQUENCE DE LAVAGE : Économisez jusqu'à 2 000 gallons d'eau par an en évitant jusqu'à dix (10) cycles de lavage sur l'eau potable de la ville.

RECHARGE DU RÉSERVOIR DE SAUMURE À L'EAU DOUCE : Maintient le réservoir et les injecteurs propres.

RECHARGE D'EAU DOUCE : Si la capacité descend en dessous de 3 %, une recharge automatique de 15 minutes rétablit l'adoucissement jusqu'à la prochaine régénération.

CARACTÉRISTIQUES DE CABINET : Caractéristiques de l'armoire : Cabinet est équipée d'un flotteur de sécurité et d'une soupape de contrôle d'air.

CARACTÉRISTIQUES DE LA VALVE

PROGRAMMATION CONVIVIALE

Réglez simplement l'heure, la date, le nombre de personnes et la dureté.

MÉMOIRE DE PROGRAMMATION DE 48 HEURES

Restauration automatique de la programmation jusqu'à 48 heures en cas de panne de courant.

ADAPTATEURS DE PLOMBERIE

Livré avec deux adaptateurs coulés à 90°.

RACCORDS RAPIDES ET DÉRIVATION PRÉINSTALLÉE

Raccords rapides sur la dérivation, la conduite d'évacuation (3 m inclus), la conduite de saumure et le cordon d'alimentation pour une installation plus facile et plus rapide.

CONCEPTION UNIQUE DE LA DÉRIVATION

Le compteur à turbine intégré permet un gain d'espace, élimine les branchements et est plus durable.

ÉCRAN LCD RÉTROÉCLAIRÉ

L'écran tactile affiche les informations clés, notamment la date de la dernière régénération et le volume restant.

RÉSERVOIR DE SAUMURE RETIRABLE

Conçu pour faciliter la maintenance et l'installation.



VALVE DE CONTRÔLE



RÉSERVOIR



UTILISE JUSQU'À 75 % DE SEL ET 64 % D'EAU EN MOINS



IAPMO R&T certifié selon NSF/ANSI 44, 372 et CSA B483.1.



COMPONENT

Spécifications Techniques

CONÇU DE MANIÈRE PROFESSIONNELLE POUR LA PERFORMANCE

LIENS RAPIDES



Manuel du Propriétaire



Guide d'Installation



Guide d'Entretien



Guide de Dépannage



Décomposition des Pièces



Guide de Programmation



Fiche de Garantie

# DE MODÈLE	WG185UF-100C
Numéro d'article	82131
RÉGLAGE HAUTE EFFICACITÉ (EN OPTION)	
Sel Utilisé par Régénération	3.0 lbs
Eau Utilisée par Régénération	28.3 gal
Élimination de la Dureté (grains)	15,000
RÉGLAGE D'USINE (CAPACITÉ STANDARD)	
Sel Utilisé par Régénération	6.0 lbs
Eau Utilisée par Régénération	48.6 gal
Élimination de la Dureté (grains)	25,000
RÉGLAGE HAUTE CAPACITÉ (EN OPTION)	
Sel Utilisé par Régénération	10.0 lbs
Eau Utilisée par Régénération	69.5 gal
Élimination de la Dureté (grains)	30,000
Quantité de Résine (Pieds Cubes)	1.0 ft ³
Médias Chargés	Oui
Capacité de Stockage de Sel	175 lbs
Débit à 15 psi de Chute de Pression	12.0 US gpm
Débit à 25 psi de Chute de Pression	16.0 US gpm
Débit de Lavage	2.4 US gpm
Poids d'Expédition	110 lbs
Type de Régénération	UPFLOW (CONTRE-COURANT)
Efficacité Maximale	4,423 GRAINS/LB SEL
Raccords de Plomberie	COUDES 90 3/4" INCLUS
Type de Résine	RÉSINE ÉCHANGEUSE DE CATIONS AQUAFINE® 8 %
Exigences Électriques	ENTRÉE 120 V 60 Hz - SORTIE 12 V 650 mA
Limites de Température de l'Eau	MIN 40° - MAX 110° F (4° - 43° C)
Limites de Pression de l'Eau	MIN 30 - MAX 125 PSI (207 - 862 KPA)

DIMENSIONS

WG185UF-100C Cabinet

16.5" X 19.3" X 43.3"



CONCEPTION CABINET EN DEUX PARTIES Grand réservoir de saumure facile à remplir.

WaterGroup®
Solutions de Traitement Professionnelles

A DIVISION OF
Canature
WaterGroup

Water
Quality
Association

CWQA
Canadian Water Quality Association

ZCPHA
Canadian Institute of
Plumbing & Heating

PHCC
PLUMBING-HEATING-COOLING
CONTRACTORS ASSOCIATION
Best People. Best Practices.

Sans Frais : 877-288-9888 | www.watergroup.com | Regina, SK • Cambridge, ON • Whitestown, IN • Houston, TX • Phoenix, AZ • Guadalajara, MX

DESIGNED, ENGINEERED & ASSEMBLED IN NORTH AMERICA

80155829F REV 2 2025-12-22 Download only