TEXTURIZADO

RECUBRIMIENTO
PARA PARED

FICHA TÉCNICA: TEXTURIZADO

Revestimiento de acabado mate que permite modificar la apariencia de la superficie utilizando un rodillo para su aplicación. El acabado final es resistente. Este producto deja un acabado texturizado decorativo sobre las superficies aplicadas ocultando imperfecciones.

APLICACIÓN

Es de fácil aplicación. Este producto viene listo para usar. Puede utilizarse en ambientes internos y externos. Se utiliza un rodillo texturizado para su aplicación. Mezcle el producto con una paleta limpia hasta obtener un producto homogéneo. No agregar agua, para su mejor rendimiento y acabado. Ni se debe mezclar con yesos, cemento blanco, cal y afines, ya que pueden afectar la adherencia, alterar sus propiedades o el desempeño del acabado final. El rendimiento práctico del producto puede variar dependiendo de la calidad del sustrato, y la experiencia del aplicador.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN



RODILLO TEXTURIZADO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta deberá ser limpiada con desengrasantes, agua y jabón u otro material dependiendo del grado de contaminación que tiene la superficie. Para paredes con contaminación de moho y hongos, aplique una solución de hipoclorito de sodio (1 parte hipoclorito de sodio por 10 partes de agua) deje actuar y restriegue con un cepillo de cerdas duras y dejar secar completamente. Elimine toda pintura vieja en mal estado, con una espátula o cepillo. Se recomienda aplicar fondo antialcalino Verona Color.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Especificaciones
Aspecto	Texturizado
Peso por galón	6.2 - 6.6
Dilución	No requiere
Secado	30 minutos aprox.
Ph	8.0 - 9.0

RENDIMIENTO TEÓRICO

Aproximadamente 4 a 10 m²/galón. Este rendimiento puede ser utilizado como referencia, pero es fundamental tener en cuenta que puede variar significativamente. Según las condiciones de la superficie, el ambiente, la técnica de aplicación, las herramientas utilizadas, el espesor de la película, el desperdicio de producto y la experiencia del aplicador, el rendimiento real puede ser inferior o superior al indicado. Por lo tanto, se recomienda realizar una evaluación cuidadosa de cada situación específica para obtener resultados óptimos.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Mantenga el producto en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. En caso de estar expuesto mucho tiempo y con mucha frecuencia al producto usar mascaras respiratorias, guantes, delantal y lentes de seguridad. Producto no inflamable. Evitar contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca al vomito, consulte inmediatamente al médico. En caso de derrame, absorba con material inerte. No verter el producto en cañerías. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 2 años.

Producto fabricado y envasado en la República Bolivariana de Venezuela por Verona Color, C.A
Av. Alirio Ugarte Pelayo, local Galpón Nro. 1 B y 2 B sector Boquerón, Maturín - Edo - Monagas.
veronacolor www.veronacolor.com