Orithan SECADO ULTRA RÁPIDO

Verona COLOR PAINTS

ESMALTE TODO EN 1

FICHA TÉCNICA: ORITHAN ESMALTE - TODO EN 1

Éste esmalte está formulado con resinas acrílicas de última generación y pigmentos de alta calidad, ofrece un secado ultra rápido, un acabado brillante y durabilidad superior. Ideal para una amplia gama de superficies, desde metal, madera hasta maquinarias. Se adhiere perfectamente a diversos sustratos y resiste las inclemencias del tiempo. Permite una manipulación temprana de las superficies pintadas, optimizando los procesos de producción. Su fórmula fluida y de fácil aplicación garantiza un acabado uniforme y profesional.

APLICACIÓN

- Aplicar en ambientes bien ventilados para garantizar la eliminación de los vapores.
- Producto diseñado para el mantenimiento de equipos e instalaciones comerciales e industriales.
- Fácil aplicación con brocha y rodillo, sin necesidad de dilución.
- Mezclar bien el producto antes de usarlo.
- Para mayor protección, prepare la superficie con Fondo Verona Color.
- Para la aplicación con pistola convencional se recomienda diluir con diluyente Orithan desde 28-48% o hasta lograr una viscosidad entre "15 a 25" segundos en copa Ford N"4 a una temperatura de 25°.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN

Brocha | Rodillo | Pistola

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca y libre de contaminantes para asegurar una buena adherencia de la pintura.
- Elimine cualquier resto de pintura deteriorada o mal adherida.
- Si la superficie presenta daños (grietas, fisuras, agujeros, escoria o cualquier otra deformidad), debe repararse y alisar antes de pintar.
- Remover cualquier tipo de grasa o aceite de la superficie antes de aplicar Orithan – Todo en 1.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENDIMIENTO TEÓRICO APROXIMADO (m^2/gal) (A 1 mano por galón)	46
% Sólidos no vólatiles	32 - 48
SECAMIENTO LIBRE DE PEGAJOSIDAD:	MAX. 25 min
PARA REPINTAR:	MAX. 1 Hora.
VISCOSIDAD (Copa Ford #4, 25 °C) seg	90 - 100 seg
Densidad (kg/gal)	3,75 ± 0,35
Brillo a < 60º (u.g.)	≥ 70
Temperatura de operación (°C)	≤ 82
Solventes	Diluyente Orithan

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- No pintar en días lluviosos, ni a temperaturas inferior a 10º C.
- Guardar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Almacene el producto alejado de la luz solar directa, fuentes de calor, llamas directas o fuentes de ignición.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Antes de emplear el producto asegúrese de que cuenta con los equipos de seguridad adecuados, como guantes, gafas y mascarilla.
- No comer, beber o fumar mientras se aplica el producto.
- Evitar usar thinners o diluyentes cuyos componentes se desconozcan, no mezclar con otro tipo de esmalte, no agregar cargas extrañas que adulteren el producto; porque ésto puede afectar el brillo, secamiento y las propiedades en general del esmalte.