PINTURA
PARA CANCHAS

TRÁNSITO PEATONAL
DE ALTA DENSIDAD

FICHA TÉCNICA: PINTURA PARA CANCHAS

Recubrimiento formulado con polímeros acrílicos de alto desempeño, ofrece una excelente resistencia a la intemperie, proporcionando protección duradera, acabado decorativo y propiedades antideslizantes que lo hace ideal para aplicaciones en sustrato de concreto, áreas deportivas y otras superficies de alto tránsito peatonal. Además, su formulación inhibe la formación de moho y hongos asegurando una solución duradera y confiable

APLICACIÓN

Este recubrimiento es de fácil aplicación con brocha y rodillo sin necesidad de diluir. Antes de aplicar revuelva el producto en su envase original con una espátula limpia hasta obtener una consistencia uniforme. Aplique sobre el concreto una mano de **PINTURA PARA CANCHA** y, de ser necesario, una segunda mano. Para garantizar un óptimo rendimiento, el sustrato debe contar con una pendiente adecuada que evite el empozamiento de agua. Asimismo, se aconseja aplicar el producto por la mañana y en ambientes secos. Si se prevén lluvia se deben suspender las aplicaciones y proteger las áreas ya aplicadas.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN

Brocha

Rodillo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales sueltos en mal estado, pinturas descaradas o agrietadas. Procurar que la superficie no esté húmeda o mojada. Asegúrese que no tenga ninguna imperfección como hoyos y grietas que puedan afectar su acabado final. Antes de aplicar, elimine manchas de hongos y moho, prepare una solución de hipoclorito de sodio (10 partes de agua por una de hipoclorito de sodio). Fregar con un cepillo y enjuagar con abundante agua.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	**Especificaciones**
Aspecto	Mate
Peso por galón	5.2 - 5.6
Sólidos no volátiles	58 ± 0.2
Secado	Tacto: 25min. Uso: 4 días
Dilución	No requiere
Rendimiento	48m2 aprox
Ph	8.0 - 9.0

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave con abundante agua. Si es ingerido, no induzca el vómito y busque atención médica. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Para garantizar la estabilidad y vida útil del producto, se recomienda almacenar el envase en un ambiente interior, seco y con temperatura controlada, evitando la exposición directa a la radiación solar. Los envases deben mantenerse herméticamente cerrados. La vida útil máxima del producto en envases originales cerrados es de dos (2) años.

Producto fabricado y envasado en la República Bolivariana de Venezuela por Verona Color, C.A
Av. Alirio Ugarte Pelayo, local Galpón Nro. 1 B y 2 B sector Boquerón, Maturín - Edo - Monagas.
veronacolor www.veronacolor.com