METALGUARD

CONVERTIDOR **DE ÓXIDO**

FICHA TÉCNICA: METALGUARD CONVERTIDOR DE ÓXIDO

Producto especialmente formulado para ser usado como una imprimación sobre superficies metalicas oxidadas. Reacciona quimicamente con el óxido, transformándolo en una capa pasivadora y protectora que sella la superficie. Esta nueva capa oscura, dura y estable evita que la humedad y el oxígeno llegue al metal subyacente impidiendo la formación de nuevo óxido.

APLICACIÓN

Agitar levemente el producto dentro de su propio envase antes de usar. En ambientes altamente corrosivos se recomienda aplicar una tercera capa. **Método de Aplicación y Dilución:** No requiere dilución, cualquier adicción de agua u otro aditivo puede afectar su desempeño. Aplique con brocha. La aplicación debe ser uniforme y en un solo sentido. **Nota:** Nunca devuelva el producto sobrante que ha tocado la brocha al envase original, ya que las trazas de óxido activarán la reacción dentro del galón, arruinando el resto del material. Siempre extraiga la cantidad a utilizar para evitar retornar óxido al interior. Los instrumentos de aplicación se deben limpiar con agua.

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN

Brocha

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Se debe eliminar solo el óxido suelto, escamas de laminación y pinturas viejas descascarada mediante lija de grano fino (Norma SSPC-SC2). **Importante:** No eliminar el óxido que está firmemente adherido, ya que el componente "convertidor" requiere de este para reaccionar. Las superficies que hayan sido pintadas con anterioridad deben ser lijadas hasta quitarles la capa de recubrimiento y restos de suciedad para facilitar la adherencia del producto. La superficie debe estar libre de aceites, grasas y ceras , se recomienda el solvente alquídico Verona Color para la limpieza. La superficie debe estar completamente seca antes de la aplicación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	**Especificaciones**
Aspecto	Mate/ Negro o Azul Oscuro
Peso por galón	3.8 - 3.9
% Sólidos	18 ± 2
Secado	Al tacto: 30min. Rep: 2-4h.
Vehículo	Resina Acrílica
Rendimiento	20 m2 aproximadamente
Dilución	No requiere

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Producto no inflamable. Utilizar en ambientes ventilados. Evitar el contacto prolongado con la piel. Utilizar equipo de protección personal como mascarilla, lentes de seguridad y guantes. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. No vierta en cañerias. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Consulte la Hoja de Seguridad (HDS) antes de usarlo.

Producto fabricado y envasado en la República Bolivariana de Venezuela por Verona Color, C.A
Av. Alirio Ugarte Pelayo, local Galpón Nro. 1 B y 2 B sector Boquerón, Maturín - Edo - Monagas.
veronacolor www.veronacolor.com