

# CINTA DE ALUMINIO

30  $\mu$ m

## PRINCIPALES VENTAJAS

- Ofrece muy buenas propiedades adhesivas.
- Buena resistencia al cizallamiento.
- Producto autoextinguible.
- Excelente comportamiento como barrera de vapor, baja tasa de transmisión frente a la humedad.

## FORMATO DE PRESENTACIÓN

- Anchos disponibles: 25 mm, 50 mm, 62 mm, 75 mm, 100 mm.
- Largos disponibles: 10 m, 25 m, 45 m, 50 m.
- Cualquier otro ancho y largo disponible bajo pedido. (Consulte condiciones).
- El producto puede suministrarse en multitud de acabados (consulte condiciones).



*Posee un adhesivo de alta calidad, con una adhesión extrafuerte y duradera.*

*Cinta con soporte de aluminio y adhesivo acrílico base agua transparente, de altas prestaciones, protegido por un liner de papel siliconado de 70 g/m<sup>2</sup>, que permite un fácil desprendimiento.*

**La cinta de aluminio 30  $\mu$ m de espesor está diseñada para ser utilizada en:**

- Unión de paneles termoacústicos.
- Juntas en revestimientos de instalaciones de ventilación.
- Sellado de las juntas en las conducciones de aire. Barrera contra la humedad.
- Sellado de los contenedores de calderas, así como los tubos de vapor de alta presión.
- Identificación cuando se requiere revisión por aparatos fotoeléctricos.
- Fijado de las serpentinas en los paneles frigoríficos con tal de maximizar la eficacia del enfriamiento.
- Sellado de paneles en el sector aeronáutico y ferroviario.

