

## FILM DE ALUMINIO SIN ADHESIVO (40 $\mu\text{m}$ )

### PRINCIPALES VENTAJAS

- Buena resistencia al vapor de agua y humedades presentes en las superficies.
- Buena resistencia al envejecimiento tanto en ambientes interiores como en exteriores.
- Fácil de utilizar y aplicar, adaptándose a la gran mayoría de superficies irregulares.

### FORMATO DE PRESENTACIÓN

- Anchos disponibles: 1000 mm, 1030 mm.
- Largos disponibles: 50 m, 100 m, 200 m, 450 m, 600 m.
- Cualquier otro ancho y largo disponible bajo pedido. (Consulte condiciones).
- El producto puede suministrarse en multitud de acabados (consulte condiciones).

*Soporte de aluminio (aleación de 8011-O Templado) de 40  $\mu\text{m}$  de espesor utilizado principalmente en las diferentes superficies de instalaciones industriales y comerciales para acondicionar térmicamente las superficies.*

### El *film de aluminio sin adhesivo* está diseñada para ser utilizada en:

- Utilizado en la industria de la construcción para cubrir las superficies presentes en techos, vigas del ático, en pisos, paredes, etc.
- Aplicado para el recubrimiento de tuberías, conductos de aire acondicionado, etc.
- Uso en aplicaciones sobre edificios industriales y comerciales con el objetivo de bloquear el calor radiante que ingresa a la superficie durante el verano y retener así el calor remanente generado durante el invierno.



*Su soporte de aluminio es retardante a la llama.*

