

CINTA AMERICANA TEJIDO LAMINADO EN PE (150 μ m)

PRINCIPALES VENTAJAS

- Buena resistencia a agentes externos como la humedad o los cambios de temperatura.
- Excelente nivel de adherencia y fuerza de unión.
- Bien nivel de temperatura de servicio yendo desde - 20°C hasta +60°C.

FORMATO DE PRESENTACIÓN

- Anchos disponibles: 25 mm, 38 mm, 50 mm, 70 mm.
- Largos disponibles: 25 m, 50 m.
- Cualquier otro ancho y largo disponible bajo pedido. (Consulte condiciones).
- El producto puede suministrarse en multitud de acabados (consulte condiciones).

Cinta de tejido impermeable laminado en polietileno de nivel estándar con un espesor total de 150 μ m, recubierta con un adhesivo sensible a la presión de resina de caucho.

La cinta americana lámina de PE está diseñada para ser utilizada en:

- Diseñado como **una cinta americana multipropósito para aplicaciones de uso general.**
- Se utiliza para sellar, agrupar, enmascarar y proteger elementos a corto plazo.
- Excelente para unir láminas de polietileno en aplicaciones de retirada y gestión de amianto.
- Puede ser utilizada para el sellado de unidades de doble acristalamiento.
- Sellado de conductos de temperatura media en aplicaciones relacionadas con el aire acondicionado.
- Unión y ribeteado de alfombras.

El producto está diseñado como una cinta adhesiva multipropósito para aplicaciones de uso general para el sellado y fijación de productos.

