

CINTA DE TEJIDO PLASTIFICADO (300 µm)

PRINCIPALES VENTAJAS

- Buenas propiedades impermeables.
- Soporte fuerte y robusto.
- Flexible y altamente adaptable.
- Buen rendimiento a bajas temperaturas.

FORMATO DE PRESENTACIÓN

- Anchos disponibles: 19 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm.
- Largos disponibles: 25 m, 50 m.
- Cualquier otro ancho y largo disponible bajo pedido. (Consulte condiciones).
- El producto puede suministrarse en multitud de acabados (consulte condiciones).

Cinta de tejido plastificado resistente al agua, de alto rendimiento, con un acabado liso. Está recubierto por un adhesivo de resina de caucho natural sensible a la presión.

La cinta de tejido plastificado está diseñada para ser utilizada en:

- **Separación galvánica entre metales y fijación de medias cañas de poliuretano.**
- Sellado, protección y fortalecimiento en aplicaciones de uso general.
- **Envoltorio de tubos de protección de aislantes térmicos y refuerzo mecánico de las protecciones anticorrosivas.**
- Aplicaciones de unión y empalme sobre superficies como las alfombras, ladrillo, hormigón y madera.
- **Embalaje reforzado seguro para la exportación y protección en general de productos.**
- Excelente para todas aquellas aplicaciones técnicas altamente exigentes.



El producto está disponible en una gama completa de colores y resulta la solución perfecta para aplicaciones técnicas de alta exigencia adhiriéndose fuertemente sobre cualquier tipo de superficie

