

BANDA TERMOFUSIBLE ANTIDESLIZANTE

PRINCIPALES VENTAJAS

- Proporciona un acabado impermeable y antideslizante que prolongará la vida útil de la reparación.
- Fácil de aplicar sobre superficies bituminosas y de hormigón.
- Tiempo de secado instantáneo, permitiendo una recirculación del tráfico casi inmediata.

FORMATO DE PRESENTACIÓN

- Ancho disponible: 35 mm.
- Largo disponible: 5 m.
- Cualquier otro ancho y largo disponible bajo pedido. (Consulte condiciones).
- El producto puede suministrarse en multitud de acabados (consulte condiciones).

Cinta antideslizante de pintura termoplástica que no sea centrado ponlo justificado a la izquierda como siempre. Aplicable sobre asfalto, cemento, piedra y otras superficies presentes en ambientes exteriores.

La banda termofusible antideslizante está diseñada para ser utilizada en:

- Sellado de juntas o reparación de grietas en tela asfáltica de hasta 5 mm de ancho, evitando la entrada de agua sobre la superficie.
- Peldaños de escalera, zonas de maquinaria, etc.
- Ambientes exteriores.
- Materiales como el asfalto, metal, hormigón, mármol, mortero y madera entre otros.



Spray aplicador recomendado para facilitar su aplicación sobre superficies distintas al asfalto.



Cinta cuyo proceso de instalación requiere solo una preparación mínima y de una pistola de calor de propano.

