

CINTA PVC ANTIDESLIZANTE

PRINCIPALES VENTAJAS

- Superficie antideslizante de alto nivel de fricción con revestimiento mineral.
- Fácil de instalar debido a una mayor flexibilidad en su rendimiento en climas fríos.
- No deja residuos ni daña las superficies al cambiarla de sitio o despegarla.

FORMATO DE PRESENTACIÓN

- Anchos disponibles: 25 mm, 50 mm y 100 mm.
- Largos disponibles: 5 m, 15 m y 18 m.
- Cualquier otro ancho y largo disponible bajo pedido. (Consulte condiciones).
- El producto puede suministrarse en multitud de acabados (consulte condiciones).

Cinta compuesta por un soporte de film de PVC con arena en su parte superior, con acabado rugoso y áspero y recubierto por un adhesivo acrílico solvente en su parte posterior, siendo este protegido por un liner siliconado de PE.

La cinta PVC antideslizante está diseñada para ser utilizada en:

- Suelos, escaleras, rampas u otras superficies de ámbito industrial.
- Ambientes interiores y exteriores protegidos que requieran un agarre seguro.
- Para evitar deslizamientos y accidentes laborales.
- Hormigón, azulejos, acero inoxidable, madera, moqueta, tela y mucho más.



Cinta diseñada para evitar resbalones y caídas en superficies muy lisas y resbaladizas.

