

Snack-Counter ECO-Sondergröße

Nach Ihren Maßvorgaben gefertigt



Allseitig Isoglas!



Nach Ihren Maßvorgaben gefertigt!

- **Breite, Tiefe und Höhe sind frei wählbar**, so findet diese Vitrine überall dort Platz, wo Standardgrößen nicht passen.
- **Leichtgängige Schiebetüren mit Laufrollen**, zur Reinigung leicht aushängbar.
- **Längere Lebensdauer des Kälteaggregates (LONG-LIFE)**
- **Auch für schmale Theken geeignet**, da die Fertigung bereits ab einer Tiefe von 500 mm möglich ist.
- **Kein Beschlagen der Scheiben^(*)**, da der Aufbau komplett aus Isolierglas gefertigt ist.
- **Energiesparend** durch Isolier-Verglasung.
- **Temperaturbereich** < 7°C bei 25°C/60 % rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
- **Längere Produktfrische** durch eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit.
- **Variable Präsentation** durch höhenverstellbare Glasborde, welche gerade oder zum Kunden geneigt arretierbar sind.
- **Wahlweise mit Drehtür, Flügeltür oder Schiebetüren**
- **Einfache Reinigung des Innenraums** durch aufschwenkbare Frontscheibe und entnehmbare Schiebetüren.
- **Einfache Reinigung des Verdampferraums** durch hochschwenkbaren Verdampfer – selbsthaltend über Gasdruckfedern.

Kühlvitrine 2 Schiebetüren:		Art.-Nr. 12095
Mögliche Vitrinenabmessungen:		
Vitrinentiefe:	Vitrinenbreite: *	Höhe:
500 mm – 680 mm	800 mm – 1600 mm	300 mm – 710 mm
681 mm – 800 mm	600 mm – 1600 mm	300 mm – 710 mm

Preis auf Anfrage.

Kühlvitrine 4 Schiebetüren:		Art.-Nr. 12094
Mögliche Vitrinenabmessungen:		
Vitrinentiefe:	Vitrinenbreite: *	Höhe:
500 mm – 680 mm	1601 mm – 2600 mm	300 mm – 710 mm
681 mm – 800 mm	1601 mm – 2600 mm	300 mm – 710 mm

Preis auf Anfrage.

* Ab Vitrinenbreite 1600 mm: 2-teiliges Frontglas und Oberglas.

Für ein Angebot sind folgende Angaben erforderlich:

- Breite
- Tiefe
- Höhe
- Anzahl der Borden
- Ausführung der Tür: Drehtür rechts/links; Schiebetüren; Flügeltüren

(*) Bei Sollwert 6°/UT 25°C/rel. LF 70%.

Sonderzubehör

Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigen Abfluss	Art.-Nr. 3815
Kondenswasserschale, lose	3819
Preisschiene Zwischenboden – Sonderlänge	11545
Preisschiene unterer Warenboden – Sonderlänge	11546

Beschreibung

Auf Maß angefertigte Umluft-Kühlvitrine zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks. Kundenseitig mit eckigem Glasaufbau aus Isolierverglasung. Die ESG-Glasböden sind in höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schrägstellbar.
Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" gefertigt. Isolierung FCKW-frei, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers sind Warenauslagen aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301) mit geschliffener Oberfläche angeordnet.

Zur Reinigung des Wannenbodens sind die Warenauslagen herausnehmbar. Der Umluftverdampfer ist anschließend hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend.

Kundenseitig, seitlich und oben mit Glasaufbau aus Wärmeschutz-Isolierverglasung. Die kundenseitige Frontverglasung ist in einem unteren Glashalte-Kipplagerprofil befestigt.

Bei der auf Maß angefertigten Kühlvitrine wird die Breite, die Tiefe, die Höhe, die Anzahl der Borten und die Ausführung der Türen (Drehtür links/rechts, Schiebetüren, Flügeltüren) entsprechend den bestätigten Abmessungen ausgeführt.

Schiebetüren sind bei dieser Ausführung mit leichtgängigen und kugelgelagerten Laufrollen versehen.

Alle oberen Warenböden sind aus Sicherheitsglas gefertigt. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte montiert. Die oberen Warenböden sind mehrfach höhenverstellbar. Einfacher Einbau der Kühlwanne in den Thekenausschnitt durch umlaufenden Einhängerand.

Unterhalb der Kühlvitrine ist eine digitale Abtau- und Temperaturregelung montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).

Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Bei externem Kälteaggregat

Lieferung einschließlich:

- Expansionsventil für R134a/R513A
- Abtau- und Temperaturregelung

Bei steckerfertigem Kälteaggregat

Das Kälteaggregat ist komplett vormontiert und wird über Kältekupplungen mit der Kühlwanne verbunden.

In der Thekenkonstruktion ist ein gut be- und entlüfteter Aufstellboden unterhalb der Kühlvitrine vorzusehen.

