

11. Getränketheken

Gesamthöhe 980 mm



Getränketheken mit 4 Kühlfächern und 2 Becken

Korpuslänge 3000 mm, Gesamthöhe 980 mm

Auch mit schwarzer Front lieferbar.



Der Gesamtpreis ergibt sich aus
Preis Schanktischabdeckung
+ Preis Kühlunterbau
+ Preis Einbauten

Diese Seite kann als Kopiervorlage für die Bestellung verwendet werden.

Kälteleistung: 430W/-10°VT/R134a/R513A

Elektr. Anschluss: 230V/380W



NEU! Mit WIHA CLOUD CONTROL optional lieferbar, mehr Infos auf Seite 432.

Schanktischabdeckung 3050

☐ 2 Becken links Allseitig mit Wulstrand	☐ 2 Becken links Gastseitig aufgekantet	☐ 2 Becken rechts Allseitig mit Wulstrand	☐ 2 Becken rechts Gastseitig aufgekantet
Breite: 3050 mm Tiefe: 700 mm	Breite: 3050 mm Tiefe: 665 mm	Breite: 3050 mm Tiefe: 700 mm	Breite: 3050 mm Tiefe: 665 mm
Art.-Nr. 8740	Art.-Nr. 8741	Art.-Nr. 8742	Art.-Nr. 8743

Kühlunterbau KUB 890-2SL-4

☐ Spülunterbau links angebaut, für externes Kälteaggregat (inkl. Steuerung)	☐ Spülunterbau links angebaut, mit Kälteaggregat steckerfertig
Art.-Nr. 10808	Art.-Nr. 8624
Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.	
☐ Müllkipper im linken Fach eingebaut	Art.-Nr. 10604

Kühlunterbau KUB 890-2SR-4

☐ Spülunterbau rechts angebaut, für externes Kälteaggregat (inkl. Steuerung)	☐ Spülunterbau rechts angebaut, mit Kälteaggregat steckerfertig
Art.-Nr. 10809	Art.-Nr. 8634
Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.	
☐ Müllkipper im rechten Fach eingebaut	Art.-Nr. 10605

Einbauten KUB 890

Drehtüren mit Glasfenster finden Sie auf Seite 317.

Drehtür DIN links mit einem Gitterrost Nutzhöhe 780 mm	☐ links ☐ rechts
Art.-Nr. 8782	
Drehtür DIN rechts mit einem Gitterrost Nutzhöhe 780 mm	☐ links ☐ rechts
Art.-Nr. 8783	
Drehtür DIN links mit Fass-Schiene Nutzhöhe 775 mm	☐ links ☐ rechts
Art.-Nr. 8784	
Drehtür DIN rechts mit Fass-Schiene Nutzhöhe 775 mm	☐ links ☐ rechts
Art.-Nr. 8785	

Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 355 mm oben, 345 mm unten	☐ links ☐ rechts
Art.-Nr. 8798	
Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 390 mm oben, 300 mm unten	☐ links ☐ rechts
Art.-Nr. 8789	
Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 310 mm oben, 390 mm unten	☐ links ☐ rechts
Art.-Nr. 8788	
Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) NH 200 mm oben/215 mm mittig/230 mm unten	☐ links ☐ rechts
Art.-Nr. 8799	

Sonderzubehör

___ Stk. Trennstäbe Kunststoff	Art.-Nr. 8882
___ Stk. Trennstäbe Metall	Art.-Nr. 8883
___ Stk. GN-Auflageschiene	Art.-Nr. 8886
___ Stk. zusätzlicher Gitterrost	Art.-Nr. 8885
___ Stk. Expansionsventil R452A	Art.-Nr. 9117
☐ Zweiter Verdampfer bei externen Kühlungen (wenn mehr als ein Abteil mit Rollenauszügen bestückt wird)	Art.-Nr. 8099
☐ Zweiter Verdampfer bei externen Kühlungen (wenn mehr als ein Abteil mit Rollenauszügen bestückt wird)	Art.-Nr. 8095

Steuerung TMP 610-CLOUD anstatt TMP 610

Art.-Nr.
33571

Wasserarmaturen für Doppelbecken mit zwei Unterspülrohren:

☐ Mischbatterie HD2 (2 Anschlussrohre, Hochdruck)	Art.-Nr. 8856
☐ Mischbatterie ND2 (3 Anschlussrohre, f. Boiler)	Art.-Nr. 8857
☐ Ablaufgarnitur f. 2 Becken mit Schlauch f. Tropfmuldenablauf	Art.-Nr. 8892
☐ Gläserdruckspüler in Tropfmulde integriert	Art.-Nr. 8899