


2. Umluft-Einbaukühlungen

Stufenförmiger Einbau

Stufen-Kühleinsatz SKE 90 SP

Ideales Klima für mittelhohe Sahnetorten, Kuchen und Snacks



- Längere Lebensdauer des Kälteaggregates (LONG-LIFE)
- Hygieneboden mit runden Innenecken (ROUND-BOTTOM)
- 4°C-Kühltechnik
- 2 Luftgeschwindigkeiten
- **■** Liftverdampfer

Ideales Klima für Sahnetorten

Der sich durch die stufenförmige Konstruktion ergebende sogenannte "Kältesee" ist ein unbedingtes Muss für empfindliche Sahnetorten. Zusammen mit der großen Verdampferoberfläche ergibt sich eine hohe Feuchtigkeit für schonende Kühlung.

Die Torten bleiben länger frisch, wenn die Kühlung mit dem patentierten WIHA-FRISCHE-SYSTEM ausgestattet wird.

Die aus der Thekenumgebung eingeschleppten artfremden Bakterien und Keime beschleunigen den Alterungsprozess der Torten. Unser patentiertes FRISCHE-SYSTEM filtert und entkeimt den Umluftstrom und bildet somit die Grundlage für eine längere Frische.

WIHA Stufen-Kühleinsatz SKE 90 SP	Für externes Kälteaggregat	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss Kälteaggregat	
Modell	ArtNr.	ArtNr.			
SKE 90 SP - 400 *	5956	20400	370 W	230V/210W]_
SKE 90 SP - 600 *	5928	20401	370 W	230V/270W]
SKE 90 SP - 800	5929	20402	450 W	230V/350W	
SKE 90 SP - 1200	5930	20403	605 W	230V/390W	
SKE 90 SP - 1600	5931	20404	825 W	230V/540W	
SKE 90 SP - 1600 D (2 Luftkühler)	5880	20407	825 W	230V/540W	
SKE 90 SP - 2000 D (2 Luftkühler)	5932	20406 **	1060 W	230V/750W	

Die Kühleinsätze für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R134a/R513A und eingebauten Temperaturfühlern geliefert. Das patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM, Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. * Nicht mit FRISCHE-SYSTEM lieferbar. ** Ohne Unterbaugehäuse, Anschluss Kälteaggregat über Kältemittelkupplung

So	nderzubehör	ArtNr.
	lenswasserschale unterhalb	ALC:NI.
		00400
	Kälteaggregates montiert	33196
	ssverschraubung 1 1/4" für Anschluss	
an l	bauseitigem Abfluss	3815
Kund	lenseitiges Kontrollthermometer TPE 2	2182
Steue	erung TMP 620 für ext. Kälteaggregat	12201
	erung TMP 630 anstatt TMP 620 mit	
	ei nutzbaren Ausgängen	12210
	usnehmbares Bedienteil (SPLIT-CONTROL)	12219
	preis für Gerät mit Kälteaggregat im Unterbaug	
Masc	chinenschutzblende Typ 370-825	33194
Masc	chinenschutzblende Typ 825 (2 Luftkühler)	33195
Luftk	cühler für Betrieb mit Kältemittel CO ₂	10197
	eis je Luftkühler, siehe Seite 404)	
Reini	gungsbrause mit mont. Schnellanschluss	6322
	andung seitlich für SKE	6403
	seitlichen Wandungen werden passend zur	6403
	denseitigen Wandungshöhe höhengleich ausgeführt.)	

DUO-Brücke SKE 90

Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM siehe Seite 47.

Unterbaugehäuse UTB 51 optional lieferbar, siehe Tabelle auf Seite 406.

Beschreibung

Umluft-Kühleinsatz zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks mit einer Warenhöhe bis zu max 9 cm

Die hinter den Waren befindliche Luftleitblende hat eine spiegelnde Oberfläche. Zum Betrieb ist ein bauseitiger Glasaufsatz erforderlich, welcher nur an der Luftausblasseite offen sein darf.

Temperatur: < 5°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung siehe Seite 48.


6400


2. Umluft-Einbaukühlungen


Stufenförmiger Einbau























Tipp: Das patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM

Torten bleiben länger Frische.

Torten bleiben länger frisch, wenn artfremde Bakterien und Keime,
Welche den Alterungsprozess beschleunigen, reduziert werden.
Unser FRISCHE-SYSTEM beinhaltet eine hochwirksame,
Unser FRISCHE-SYSTEM beinhaltet eine hochwirksame,
patentierte Kombination aus Umluftfilter und UVC-Entkeimungspatentierte Kombination aus Umluftfilter und Schutzatmosphän

vorrichtung.

Die Torten befinden sich so in einer gereinigten Schutzatmosphäre und bleiben hierdurch länger frisch.

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter "Infothek/Kundenbereich" abrufbar.