

# 1. Cuves réfrigérées « froid ventilé »

pour comptoirs plats



1

Comptoirs plats

## FrontSeller XL

Réfrigération de bouteilles avec toboggan



**Utilisation préférentielle :**  
Vente de boisson dans comptoir,  
service assisté de repas et près  
des caisses.

### Réfrigération ventilée pour boissons FrontSeller XL

- Présentation optimale avec réserve auto-glissante
- Grande capacité de stockage (150 bouteilles environ)
- Séparation individuellement enfichable (grille de 3,5 mm)
- Rail d'éclairage lumineux
- Remplissage facile du côté service
- Technique relevable de l'évaporateur pour un nettoyage facile
- Bonne réfrigération par séparateur climatique
- Commande digitale efficace de température et de dégivrage
- **WIHA CLOUD CONTROL: Commande et surveillance intelligente avec l'App WiHA**



**Remarque :**  
Disponible aussi en noir.

### Présentation optimale des boissons

Réfrigération ventilée pour la vente grand débit de boissons, à intégrer dans un comptoir.

Pour une présentation optimale, les bouteilles sont inclinées vers le client. Un fond spécial assure la recharge continue après le retrait d'une bouteille.

Le client a ainsi toujours une gamme de produits complète devant lui, et cela jusqu'à la dernière bouteille réfrigérée.

La recharge des bouteilles est particulièrement simple : Vous pouvez charger tout simplement le tiroir du côté service.

Pour une bonne exposition de la marchandise, des séparations adaptées au produit, grilles de 3,5 mm, peuvent être insérées dans le fond.

WIHA FrontSeller XL	Pour groupe externe sans commande voir 1.	Avec groupe et commande voir 2.	Avec UTB 60 à gauche voir 3.	Avec UTB 60 à droite voir 3.	Capacité-frigorifique [-10°TE]	Raccordement groupe frigorifique
Modèle	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.		
FrontSeller XL 800	30358	30359 *	33274	33276	450 W	230V/350W
FrontSeller XL 1000	30305	30304 *	33275	33277	450 W	230V/350W

Le FrontSeller XL pour groupe externe est livré avec détendeur pour R134a/R513A et sondes de température intégrées. WIHA CLOUD CONTROL est disponible en accessoire.

\* Sans bâti de carter, raccordement du groupe frigorifique par des jonctions frigorifique.

### Description

Insert de réfrigération ventilée pour bouteilles de boissons jusqu'à une hauteur de 225 mm.

Température : < 12 °C pour 25°C/60% humidité relative (classe climatique 3 selon DIN EN ISO 23953).

Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

- bonde d'écoulement avec tuyau
- capteurs de température et de dégivrage intégrés

### Exécution

La cuve intérieure est en inox, matériau 1.4301, avec bonde d'écoulement 1 1/4". Isolation en mousse polyuréthane (sans CFC) injectée sous pression. La cuve extérieure est en inox avec une surface polie.

À l'intérieur de la cuve se trouvent un évaporateur ventilé avec une surface revêtue ainsi que des ventilateurs basse tension (12 V DC) silencieux pour la circulation de l'air.

Le tiroir avec support pour bouteilles se retire par rails télescopiques latéraux. Lorsque le tiroir est en position finale, il peut être complètement retiré de l'insert de réfrigération et l'évaporateur avec déflecteur d'air et les ventilateurs se relèvent pour permettre de bien nettoyer le fond de cuve lisse.

### 2. Avec groupe frigorifique et commande

Le groupe frigorifique est prémonté et doit être relié à la cuve de refroidissement par des jonctions frigorifiques. La commande TMP 620 est à raccorder par des connecteurs au groupe frigorifique et à la cuve de refroidissement. Une sortie supplémentaire peut être utilisée pour l'éclairage du comptoir. Prévoir dans le comptoir un plancher, bien aéré du côté de la réfrigération, pour l'installation du groupe frigorifique.

**Avec WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique.**

### 3. Avec UTB 60

Le FrontSeller est livré avec une unité de réfrigération UTB 60 pouvant être placée à droite ou à gauche (vu du côté service) de l'appareil. L'unité de réfrigération comprend un carter UTB 60 avec groupe frigorifique à aération frontale et cache de thermostat sur le côté.

### 1. Pour groupe frigorifique externe

Le FrontSeller XL est préparé pour le raccordement à un groupe frigorifique externe.

La livraison comprend :

- détendeur pour R134a/R513A
- séparateurs pour toboggan de bouteilles, 12 pièces

Sur le modèle „gauche“, les conduites frigorifiques avec jonctions frigorifiques passent à droite, le cache du thermostat est fixé à droite.

Sur le modèle „droit“, les conduites frigorifiques avec jonctions frigorifiques passent à gauche, le cache du thermostat est à gauche.

Autrement, même exécution que la position 2.



La réserve de boissons se recharge facilement grâce au tiroir placé côté service.

Grâce au glissoir à bouteilles, le client a en permanence le choix complet de toute la gamme de produits.

**Nouv.** Avec WIHA CLOUD CONTROL: disponible en option, plus d'informations à la page 256.

## Accessoires spéciaux

Art.-No.

Séparateur pour toboggan de bouteilles 770	26458
Commande TMP 620 pour groupe externe	12201
Commande TMP 630-CLOUD avec 2 sorties libre à utilisations libres pour groupe externe	33572
Revêtement de nuit FrontSeller XL 800, verrouillable	30368
Revêtement de nuit FrontSeller XL 1000, verrouillable	30369
FrontSeller XL 800, revêtement en poudre noir	30373
FrontSeller XL 1000, revêtement en poudre noir	30356

## FrontSeller UTB 60

Unité frigorifique pour FrontSeller XL avec aération côté service et fonction d'évacuation d'air.

Livraison de l'unité avec groupe frigorifique de type 450, panneau installé sur le côté avec commande TMP 620, jonction pour agent frigorigène et conduites de liaison de 1,5 m de long.



FrontSeller XL avec revêtement en poudre noir



FrontSeller XL avec unité frigorifique UTB 60 à gauche

