

WIHA – Bâti de carter

Bâti de carter UTB 51

Bâti de carter UTB 51 pour réfrigération intégrée prête à être branchée, aération côté service.

Le bâti de carter UTB 51 est livrable conformément aux indications du catalogue et si la dimension du refroidissement correspond au moins à GN 2 (et non GN 2L) ou à la norme Euro 800.

Assurez-vous de bien choisir la commande adaptée à vos besoins lors de l'utilisation de refroidissement à circulation d'air prêt à être branché. Vous trouverez une description des commandes à partir de la page 233 du catalogue.

Remarque important pour le montage :

Aucunes surfaces surnageantes latérales ou autres surfaces quelconques ne doivent se trouver dans la zone d'ouverture de l'aération. Respecter un espace d'au moins 200 mm pour les surfaces surnageantes se trouvant au-dessus de l'ouverture de l'aération ainsi qu'une largeur de 200 mm environ.

Les surfaces surnageantes peuvent provoquer un court-circuit au niveau de la conduite d'air. Les autres appareils installés à proximité ne doivent pas dégager d'air chaud supplémentaire.



Bâti de carter UTB 51

Le bâti de carter UTB 51 est livrable à la place des carters standards pour insert de cuve à circulation d'air prêt à être branché, cuve de refroidissement ou vitrine de réfrigération fermée, si mentionné sur la page respective du catalogue. La livraison comprend une grille de protection, amovible pour le nettoyage, pour protéger le groupe frigorifique.

Placement sous un insert de refroidissement à circulation d'air :

Le côté droit du bâti de carter est décalé de 30 mm à l'intérieur par rapport au côté droit (côté service) de l'insert de refroidissement. L'insert de refroidissement dépasse de 15 mm du panneau avant.

Placement sous une cuve réfrigérante à contact tubé KW ou KW-KT :

Le bâti de carter est monté à fleur sur la gauche, en face du côté gauche (côté service) de la cuve réfrigérée à contact tubé (sauf le modèle GN 4/1, car il est décalé d'environ 30 mm à l'intérieur). L'appareil de réfrigération est monté à fleur des deux côtés avec le panneau avant.

Placement sous une vitrine fermée :

Le bâti de carter est monté à fleur de la paroi droite (côté service) de la vitrine réfrigérante. Côté service, la vitrine réfrigérée dépasse de 15 mm du panneau avant du support de carter.

Tableau : Bâti de carter UTB 51

Type	Réfrigérant	Capacité frigorifique	Largeur mm	Profond. mm	Hauteur mm	Art.-No.
UTB 51 - N	R290 / R454C	230 W	722	615	420	33222
UTB 51 - N	R290 / R454C	360 W	722	615	420	33223
UTB 51 - N	R290 / R454C	450 W	722	615	420	33224
UTB 51 - N	R290 / R454C	605 W	722	615	420	33225
UTB 51 - N	R290	825 W	722	615	420	33226
UTB 51 - G	R454C	825 W	922	615	420	33227
UTB 51 - G	R454C	1060 W	922	615	420	33228

Accessoires : UTB 51

	UTB 51 - N Art.-No.	UTB 51 - G Art.-No.	Remarque:
Panneau TMP 5XX UTB 51	33229	33230	pour vitrines
Panneau TMP 6XX / TMP 730 UTB 51	33231	33232	pour inserts de refroidissement à circulation d'air
Panneau TMP 350 UTB 51	33233	---	pour cuves/plaques réfrigérées à serpentin
Panneau 2x TMP 6XX UTB 51	33234	33235	
Panneau TMP 26XX UTB 51	33236	33237	
Panneau sans commande UTB 51	33240	33241	avec commande SPLIT (montée à distance)
Panneau devant le compartiment UTB 51	33238	33239	avec raccord fixe des eaux de dégivrage
Compartiment pour le bac de récupération des eaux de dégivrage UTB 51 (avec tuyau et rails de guidage en acier inox (CNS))	33242	33242	

