

# 14. Wärmestrahler

## Zubehör




### Sonderzubehör

	<u>Art.-Nr.</u>
Aufpreis für Aufteilung in zwei Heizzonen (Zuleitungen werden links und rechts herausgeführt)	<b>5229</b>
Aufpreis Verlängerung Silikonkabel pro lfm	<b>5228</b>
Ersatz-Halogen-Infrarotröhre 500 W mit Quarz-Schutzrohr	<b>V-4415</b>
Ersatz-Halogenröhre 300 W mit Quarz-Schutzrohr	<b>V-1286</b>





### Einbauschalter

	<u>Art.-Nr.</u>
Einbau-Schalterblende 1-fach Ein-/Ausschalter mit Einbaublende aus Edelstahl mit rückseitiger Abdeckung. Schalter beleuchtet. Belastbarkeit max. 230V/15A AC1.	<b>3664</b>



Einbau-Schaltergehäuse 4-fach Ein-/Ausschalter im Edelstahlgehäuse. Schalter beleuchtet. Belastbarkeit max. 230V/15AAC1. Schalter sind bauseits zu verdrahten. Maße Blende: B 193 mm, H 82 mm Maße Gehäuse: B 170 mm, H 50 mm, T 85 mm; Kabelausgang nach hinten	<b>3666</b>
--	-------------



### Dimmer


	<u>Art.-Nr.</u>
Einbau-Dimmer Dimmer zur Leistungsregelung von Wärmestrahlern. Einbaugerät für gewerbliche Anlagen. Leistung: 230 V/1500 Watt	<b>3669</b>

Maße Blende: B 193 mm, H 82 mm  
Maße Gehäuse: B 174 mm, H 73 mm, T 172 mm; Kabelausgang nach hinten

Anschluss Netzzuleitung: L,N über 6,3 mm Steckschuhe  
PE über Klemme 1,5 qmm  
Anschluss Verbraucher: 3-pol. Klemme 1,5 qmm

Nicht für induktive Belastungen verwendbar.

Anschluss und Inbetriebnahme muss von einer Elektrofachkraft entsprechend der Norm EN60204-1 (VDE 0113) und VBG4 durchgeführt werden.



# 14

Wärmestrahler