

## CÂMERA IP PTZ

- » Resolução até 2 MP
- » Protocolo H.265
- » Zoom de até 22X



### Especificações Técnicas

Sensor	1/2.8" SONY Starvis CMOS
Resolução de imagem	2 MP
Pixels efetivos	1920(H) x 1080(V)
Perfil Dia & Noite	Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco
Distância máxima do infravermelho	120 metros
Detecção de movimento	Sim

### PTZ

Velocidade de rotação horizontal	45°/s
Faixa de rotação horizontal	0°~360°
Velocidade de rotação vertical	30°/sec
Faixa de rotação vertical	0°~93°
Pontos de presets	220
Pontos de patrulhas	Máximo 16 pontos
Cruzeiros	3

### Lente

Distância focal	3.9 - 85.5mm
Controle de foco	22X zoom óptico

### Áudio

Tipo de áudio	Bidirecional
Codificação de áudio	G711A / G711U

## Vídeo

Compressão de vídeo	H.264 / H.265
Formato de vídeo	PAL (50 Hz) / NTSC (60 Hz)
Stream de vídeo	2
Taxa de frames	Stream principal 1: 1920 x 1080 30fps Stream principal 2: 1280 x 720 30fps Sub stream 1: 800 x 448 30fps Sub stream 2: 704 x 576 30fps Sub stream 3: 640 x 360 30fps Sub stream 4: 352 x 288 30fps

## Rede

Protocolos e serviços suportados	TCP-IP/HTTP/FTP/RTSP/UPnP/DNS/NTP/RTP/UDP/IGMP/P2P
Navegador	Internet Explorer 8-11
Onvif	Suporta Onvif (perfil S/T/G)
Interface	RJ45 (10/100BASE-T)
Aplicativo	Xelpon Mobile (iOS e Android)

## Características Gerais

Alimentação	12 Vdc 3A (P4 fêmea)
Consumo máximo de energia	36 W
Proteção contra raios	Tensão transiente 6000V
Nível de proteção	IP66
Temperatura de operação	-40°C a 60°C
Umidade relativa	≤ 90 %
Dimensões	29.5 x 28 x 17 (cm)
Peso	4.2Kgs