

CÂMERA IP BULLET VARIFOCAL

- » Sensor Sony Starvis
- » Resolução até 2MP
- » Alimentação POE
- » Codec H.265+



Especificações Técnicas

| | |
|-----------------------------------|--|
| Sensor | 1/2.8" SONY Starvis CMOS |
| Resolução de imagem | 2MP |
| Pixels efetivos | 1920(H) x 1080(V) |
| Obturador eletrônico | Automático 1/3s ~ 1/100.000s |
| Perfil Dia & Noite | Automático (ICR) / Colorido / Preto e Branco |
| Máscara de privacidade | 3 zonas retangulares |
| Modo de gravação | NVR / CMS / Web |
| Relação sinal-ruído | ≥60dB |
| Compensação de luz de fundo | BLC |
| WDR | DWDR |
| Região de interesse (ROI) | Sim |
| Detecção de movimento | Sim |
| Distância máxima do infravermelho | 40 metros |
| Filtro IR cut | Sim |

Lente

| | |
|------------------|----------------------|
| Distância focal | 2.7-13.5 mm |
| Tipo de lente | Varifocal motorizada |
| Tipo de montagem | Montada em placa |

Análise de Vídeo

| | |
|---------------------|---|
| Análise Inteligente | Detecção de face, Detecção de Intrusão, Linha Virtual, Detecção de Suspeito, Detecção de aglomeração de pessoas |
|---------------------|---|

Vídeo

| | |
|---------------------|---|
| Compressão de vídeo | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ |
| Formato do vídeo | PAL (50Hz) / NTSC (60Hz) |
| Stream de vídeo | 3 |
| Taxa de frames | Stream principal 1: 1920 x 1080 30fps Stream principal 2: 1280 x 720 30fps Sub stream 1: 1280 x 720 30fps Sub stream 2: 720 x 480 30fps Sub stream 3: 352 x 288 30fps Tri stream: 1280 x 720 30fps Tri stream: 720 x 480 30fps Tri stream: 352 x 288 30fps |

Rede

| | |
|----------------------------------|--|
| Protocolos e serviços suportados | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, P2P |
| Navegador | Internet Explorer 8-11, Google Chrome, Firefox, Safari |
| Onvif | Suporta Onvif 19.12 (Perfil S/T/G) |
| Interface | RJ45 (10/100BASE-T) |
| Aplicativo | Xelpon Mobile (iOS e Android) |
| P2P | Sim |

Características Gerais

| | |
|---------------------------|---|
| Alimentação | 12 Vdc 950mA (P4 fêmea) / PoE (802.3af) |
| Tipo case / material | Bullet / Metal |
| Nível de proteção | IP67 |
| Consumo máximo de energia | <11.4 W |
| Temperatura de operação | -20°C a 60°C |
| Umidade relativa | <95% RH |
| Dimensões | 268(W) x 95(H) x 88(D) mm |
| Peso | 1500 g |

Datasheet versão 1.0 | Pode ser alterado sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.