

CÂMERA IP BULLET

- » Resolução até 3MP
- » Alimentação PoE
- » Análise inteligente de vídeo
- » Codec H.265+



Especificações Técnicas

Sensor	1/2.9" CMOS
Resolução de imagem	3 MP
Pixels efetivos	2304(H) x 1296(V)
Obturador eletrônico	Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/30-1/10000Sec
Perfil Dia & Noite	Automático (ICR) / Colorido / Preto e Branco
Máscara de privacidade	3 zonas retangulares
Modo de gravação	NVR / CMS / Web
Relação sinal-ruído	≥ 60 dB
Compensação de luz de fundo	BLC
WDR	DWDR
Região de interesse (ROI)	Sim
Detecção de movimento	Sim
Distância máxima do infravermelho	20 metros
Filtro IR cut	Sim

Lente

Distância focal	2.8 mm
Tipo de lente	Fixa
Tipo de montagem	Montada em placa

Vídeo

Compressão de vídeo	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Formato do vídeo	PAL (50 Hz) / NTSC (60 Hz)
Stream de vídeo	2
Taxa de frames	Stream principal 1: 2304 x 1296 30fps Stream principal 2: 1920 x 1080 30fps Stream principal 3: 1280 x 720 30fps Sub stream 1: 1280 x 720 30 fps Sub stream 2: 720 x 480 30fps

Análise de vídeo

Análise inteligente	Deteção de intrusão (baseado na forma humana)
---------------------	---

Rede

Protocolos e serviços suportados	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP
Navegador	Internet Explorer 8-11, Google Chrome, Firefox, Safari
Onvif	Suporta Onvif 2.4 (Perfil S/T/G)
Interface	RJ45 (10/100BASE-T)
Aplicativo	Xelpon Mobile (iOS e Android)
P2P	Sim

Características Gerais

Alimentação	12 Vdc 750 mA (P4 fêmea) / PoE externo(802.3af)
Tipo case / material	Bullet / Plástico
Nível de proteção	IP66
Consumo máximo de energia	< 9 W
Temperatura de operação	-20° C a 60° C
Umidade relativa	< 95% RH
Dimensões	160.8(W) x 62(H) x 62(D) mm
Peso	380 g