

CÂMERA IP DOME

- » Resolução até 3 MP
- » Alimentação POE
- » Protocolo H.265+
- » IR de até 20 metros



Especificações Técnicas

Sensor	1/2.9" CMOS
Resolução de imagem	3 MP
Pixels efetivos	2304 (H) x 1296 (V)
Obturador eletrônico	Automático / PAL 1-25-1-10000Sec / NTSC 1/30-1/10000Sec
Perfil Dia & Noite	Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco
Máscara de privacidade	3 zonas retangulares
Modo de gravação	NVR / CMS / Web
Relação sinal-ruído	60dB
Compensação de luz de fundo	BLC
Distância máxima do infravermelho	20 metros
Filtro IR cut	Sim

Lente

Distância focal	2.8 mm
Tipo de lente	Fixa
Tipo de montagem	Montada em placa

Vídeo

Compressão de vídeo	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Formato do vídeo	PAL (50Hz) / NTSC (60Hz)
Stream de vídeo	2
Taxa de frames	Stream principal 1: 2304 x 1296 20fps Stream principal 2: 1920 x 1080 30fps Stream principal 3: 1280 x 720 20fps Sub stream 1: 720 x 480 20fps Sub stream 2: 352 x 288 20fps

Análise de vídeo

Análise inteligente	Detecção de Intrusão (baseado na forma humana)
---------------------	--

Rede

Interface	RJ45 (10/100BASE-T)
Protocolos e serviços suportados	TCP-IP/ICMP/HTTP/HTTPS/FTP/DHCP/DNS/DDNS/RTP /RTSP/RTCP/NTP/SMTP/UDP/P2P
Onvif	Suporta Onvif 2.4 (Perfil S/T/G)
Navegador	Internet Explorer 8-11/Google Chrome/Firefox/Safari
Aplicativo	Xelpón Mobile (iOS e Android)

Características Gerais

Alimentação	12 Vdc 750mA (P4 fêmea) / PoE (802.3af)
Tipo case / material	Dome / Metal
Nível de proteção	IP67
Consumo máximo de energia	9 W
Temperatura de operação	-20°C a 60°C
Umidade relativa	<95% RH
Dimensões	φ93 x 74(H) mm
Peso	400 g