

CÂMERA IP DOME

- » Resolução até 3MP
- » Alimentação POE
- » Protocolo H.265+
- » IR de até 30 metros



Especificações Técnicas

Sensor	1/2.9" CMOS
Resolução de imagem	3MP
Pixels efetivos	2304 (H) x 1296 (V)
Obturador eletrônico	Automático / Manual: 1-30s ~ 1-10.000s
Perfil Dia & Noite	Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco
Máscara de privacidade	3 zonas retangulares
Modo de gravação	NVR / CMS / Web
Relação sinal-ruído	60dB
Compensação de luz de fundo	BLC
WDR	DWDR
Região de interesse (ROI)	Sim
Detecção de movimento	Sim
Distância máxima do infravermelho	30 metros
Filtro IR cut	Sim

Lente

Distância focal	2.8 -12 mm
Tipo de lente	Varifocal manual
Tipo de montagem	Montada em placa

Vídeo

Compressão de vídeo	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Formato do vídeo	PAL (50Hz) / NTSC (60Hz)
Stream de vídeo	2
Taxa de frames	Stream principal 1: 2304 x 1296 20fps Stream principal 2: 1920 x 1080 30fps Stream principal 3: 1280 x 720 20fps Sub stream 1: 720 x 480 / 20fps Sub stream 2: 352 x 288 / 20fps

Rede

Protocolos e serviços suportados	TCP-IP/ICMP/HTTP/HTTPS/FTP/DHCP/DNS/DDNS/RTP/ RTSP/RTCP/NTP/SMTP/UDP/P2P
Navegador	Internet Explorer 8-11/Google Chrome/Firefox/Safari
Onvif	Suporta Onvif 2.4 (Perfil S/T/G)
Interface	RJ45 (10/100BASE-T)
Aplicativo	Xelpon Mobile (iOS e Android)
P2P	Sim

Características Gerais

Alimentação	12 Vdc 950mA (P4 fêmea) / PoE (802.3af)
Tipo case / material	Dome / Metal
Nível de proteção	IP67
Consumo máximo de energia	11.4 W
Temperatura de operação	-20°C a 60°C
Umidade relativa	<95% RH
Dimensões	φ 119 x 98(H) mm
Peso	800 g