

GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO

- » Compatível com 5 tecnologias: AHD + TVI + CVI + CVBS + IP
- » Compressão de vídeo H.265 e H.264
- » Saídas de vídeo VGA e HDMI
- » Visualização em 1080p
- » Compatibilidade com protocolo Onvif
- » Função BNC + IP – Adiciona câmeras IP ao DVR
- » Suporta 1 HDs SATA de alta capacidade



Sistema

Processador principal	Integrado de alta performance
Sistema operacional	Linux® embarcado

Vídeo

Entradas	4 canais BNC / 2 BNC + 4 canais IP/ 9 canais IP (No modo NVR)
Compatibilidade	AHD / TVI / CVI / IP / CVBS

Áudio

Entrada de áudio	1 canal com conector do tipo RCA
Saída de áudio	1 canal com conector do tipo RCA

Display

Saída de vídeo (monitores)	1 HDMI / 1 VGA
Resoluções de saída (em pixels)	1920×1080, 1280×1024, 1280×720 (HDMI / VGA)
Divisão do mosaico da tela	1 / 4 / 9
Máscara de privacidade	3 zonas configuráveis por canal
Informações em tela	Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Alarme, Detecção de movimento, Gravação

Gravação

Compressão de vídeo/áudio	H.265, H.264 / G.711u, G.711a	
Modo de gravação	Manual, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento	
Resoluções de encoder	Stream principal	AHD, TVI e CVI
		IP
		Analogico
Visualização	Stream extra	CIF/D1 (1 até 25fps)

Detecção de vídeo

Eventos	Gravação, E-mail, Notificações push, Foto, Buzzer
Detecção de vídeo	Detecção de movimento
Reprodução síncrona	1 a 4
Modo de busca	Hora/data e busca inteligente por detecção de movimento
Funções de reprodução	Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Tela cheia, Zoom digital.
Modo de backup	Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, FTP

Rede

Interface	1 conexão RJ45 (10/100 Mbps)
Funções e protocolos	TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, DynDNS, no-ip
Aplicativo para smartphones (Xelpon Mobile)	iOS (iPhone®) e Android

Armazenamento

Disco rígido interno	1 porta padrão SATA
Capacidade	1 HD (SATA até 8TB)

Interfaces auxiliares

USB	2 portas (1 traseira USB 2.0 e 1 frontal USB 2.0)
RS485	1 porta para controle PTZ

Geral

Fonte de alimentação	12Vdc / 2 A
Potência	≤4W (sem HD)
Ambiente de funcionamento	-10 °C~55 °C / 10%~90% RH
Dimensões (L × A × P)	260 × 43 × 215 mm
Peso	2kg (sem HD)