

CÂMERA SPEED DOME IP

- » Resolução de até 5MP
- » Alimentação POE
- » Protocolo H.265+
- » Até 36X de zoom



Especificações Técnicas

Sensor	1/2.9" CMOS
Resolução de imagem	5 MP
Pixels efetivos	2592(H) x 1944(V)
Perfil Dia & Noite	Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco
Máscara de privacidade	3 zonas retangulares
Modo de gravação	NVR / CMS / Web / SD Card
Relação sinal-ruído	≥ 60 dB
Compensação de luz de fundo	BLC
WDR	120 dB
Distância máxima do infravermelho	120 metros
Detecção de movimento	Sim

PTZ

Velocidade de rotação horizontal	200°/s
Faixa de rotação horizontal	0° ~ 360°
Velocidade de rotação vertical	100°/s
Faixa de rotação vertical	0° ~ 93°
Pontos de presets	255
Pontos de patrulhas	Máximo 20 pontos
Cruzeiros	8

Lente

Distância focal	4.6 - 165 mm
Controle de foco	36X zoom óptico

Vídeo

Compressão de vídeo	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Formato de vídeo	PAL (50 Hz) / NTSC (60 Hz)
Stream de vídeo	2
Taxa de frames	Stream principal 1: 2592 x 1944 20fps Stream principal 2: 2560 x 1440 25fps Stream principal 3: 1920 x 1080 30fps Stream principal 4: 1280 x 720 30fps Sub stream 1: 720 x 480 20fps Sub stream 2: 352 x 288 20fps

Análise de vídeo

Análise inteligente	Deteção de intrusão, deteção de movimento com base na deteção humana
---------------------	--

Áudio

Tipo de áudio	Bidirecional
Codificação de áudio	G711A / G711U

Rede

Protocolos e serviços suportados	TCP-IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / NTP / SMTP/P2P
Navegador	Internet Explorer 8-11/Google Chrome/Firefox/Safari
Onvif	Suporta Onvif (perfil S/T/G)
Interface	RJ45 (10/100BASE-T)
Aplicativo	Xelpon Mobile (iOS e Android)

Características Gerais

SD-card	Suporte máximo de até 512 GB (vendido separadamente)
Alimentação	12 Vdc 4A (P4 fêmea) / PoE (IEEE 802.3at)
Consumo máximo de energia	48 W
Proteção contra raios	Tensão transiente 6000V
Nível de proteção	IP66
Temperatura de operação	-40°C a 60°C
Umidade relativa	≤ 90 %
Dimensões	Ø 195 x 310 mm
Peso	2,29 kg