

## CÂMERA IP DOME

- » Resolução de até 3 MP
- » Compressão de vídeo H.265+
- » Sensor Sony Starvis
- » Alimentação POE



### Especificações Técnicas

Sensor	1/2.8" SONY Starvis CMOS
Resolução de imagem	3 MP
Pixels efetivos	2304 (H) x 1296 (V)
Obturador eletrônico	Automático / Manual: 1-30s ~ 1-10000s
Perfil Dia & Noite	Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco
Máscara de privacidade	3 zonas retangulares
Relação sinal-ruído	≥52dB
Compensação de luz de fundo	BLC
WDR	96 dB
Região de interesse (ROI)	Sim
Detecção de movimento	Sim
Distância máxima do infravermelho	30 metros
Filtro IR cut	Sim

### Lente

Distância focal	2.8 - 12 mm
Tipo de lente	Varifocal motorizada
Tipo de montagem	Montada em placa

## Vídeo

Compressão de vídeo	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Formato do vídeo	PAL (50Hz) / NTSC (60Hz)
Stream de vídeo	3
Taxa de frames	Stream principal 1: 2304 x 1296 20fps Stream principal 2: 1920 x 1080 30fps Stream principal 3: 1280 x 720 30fps Sub stream 1: 720 x 480 30fps Sub stream 2: 352 x 288 30fps Tri stream 1: 1280 x 720 30fps Tri stream 2: 720 x 480 30fps Tri stream 3: 352 x 288 30fps

## Rede

Protocolos e serviços suportados	TCP-IP/ICMP/HTTP/HTTPS/FTP/DHCP/DNS/DDNS/RTP/ RTSP/RTCP/NTP/SMTP/P2P
Navegador	Internet Explorer 8-11 / Google Chrome / Firefox / Safari
Onvif	Suporta Onvif 2.4 (Perfil S/T)
Interface	RJ45 (10/100BASE-T)
Aplicativo	Xelpon Mobile (iOS e Android)

## Características Gerais

Alimentação	12 Vdc 950mA (P4 fêmea) / PoE (802.3af)
Tipo case / material	Dome / Metal
Nível de proteção	IP67
Consumo máximo de energia	11.4 W
Temperatura de operação	-20°C a 60°C
Umidade relativa	<95% RH
Dimensões	Ø 119 x 98 (H) mm
Peso	800 g

Datasheet versão 1.2 | Pode ser alterado sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.