

CÂMERA IP BULLET

- » Resolução até 5MP
- » Cartão micro SD
- » Suporta até 30.000 faces
- » Sensor Sony Starvis



Especificações Técnicas

Sensor	1/2.8" SONY Starvis CMOS
Resolução de imagem	5 MP
Pixels efetivos	2592 (H) x 1944 (V)
Obturador eletrônico	Auto: PAL 1/25-1/10000S; NTSC 1/30-1/10000s
Perfil Dia & Noite	Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco
Máscara de privacidade	3 zonas retangulares
Modo de gravação	NVR / CMS / Web
Relação sinal-ruído	≥52dB
Compensação de luz de fundo	BLC
WDR	120 dB
Região de interesse (ROI)	Sim
Detecção de movimento	Sim
Distância máxima do infravermelho	60 metros
Filtro IR cut	Sim

Lente

Distância focal	6 mm
Tipo de lente	Fixa
Tipo de montagem	Montada em placa

Vídeo

Compressão de vídeo	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Formato do vídeo	PAL (50Hz) / NTSC (60Hz)
Stream de vídeo	3
Taxa de frames	Stream principal 1: 2592 x 1944 20fps Stream principal 2: 2560 x 1920 20fps Stream principal 3: 2560 x 1440 30fps Stream principal 4: 1920 x 1080 30fps Stream principal 5: 1280 x 720 30fps Sub stream 1: 1280 x 720 30fps Sub stream 2: 720 x 480 30fps Tri stream 1: 352 x 288 30fps

Análise de vídeo

Análise inteligente	Cerca virtual / Linha virtual / Detecção de suspeito / Detecção de aglomeração de Pessoas / Detecção e reconhecimento facial
Informações do facial	Detecção e reconhecimento facial Número de faces por frame: 32 Taxa de captura: > 99,5% Taxa de capturas repetidas: < 15% Taxa de erro de captura: < 0.5% Total de faces suportadas: 30.000 Mínimo de pixel necessário para detecção de face: 25 x 25 Máximo de pixels necessários para detecção de face: 300 x 300

Áudio

Interface de áudio	1 entrada e 1 saída
--------------------	---------------------

Rede

Protocolos e serviços suportados	TCP-IP/ICMP/HTTP/HTTPS/FTP/DHCP/DNS/DDNS/ RTP/RTSP/RTCP/NTP/SMTP/P2P
Navegador	Internet Explorer 8-11 / Google Chrome / Firefox / Safari
Onvif	Suporta Onvif 2.4 (Perfil S/T/G)
Interface	RJ45 (10/100BASE-T)
Aplicativo	Xelpon Mobile (iOS e Android)

Características Gerais

SD-card	Suporte máximo de até 512 GB (vendido separadamente)
Alarmes	1 entrada e 1 saída
Botão de reset	Sim
Alimentação	12 Vdc 1100mA (P4 fêmea) / PoE (IEEE 802.3af)
Tipo case / material	Bullet / Metal
Nível de proteção	IP67
Consumo máximo de energia	<13.2 W
Temperatura de operação	-20°C a 60°C
Umidade relativa	<95% RH
Dimensões	220(W) x 109(H) x 106(D)mm
Peso	2150g