Kein Original
Gutachten!

**Gekürzte und überarbeitete Fassung - Alle Angaben ohne Gewähr
Keine Haftung und Gewährleistung für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit.**

**Von immobilienpool.de bereitgestellt -
Weitergabe an oder Verkauf durch Dritte ist untersagt!**

Verkehrswertgutachten

i. S. v. § 194 BauGB

Zwangsversteigerungsverfahren **Amtsgericht Grünstadt** **2 K 16/24**

Bewertungsgegenstand

Einfamilienhaus

mit rd. **151 m² Wohnfläche**

und **686 m² Grundstück**

Anschrift

Am Klosterberg 20

67317 Altleiningen

Ortsteil Höningen

Verkehrswert

zum Stichtag 19.02.2025

447.000 €

Inhalt: Deckblatt

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemein
2. Lage
3. Grundstück, Grundstücksrechtliche Gegebenheiten
4. Art und Maß der baulichen Nutzung
5. Beschreibung der baulichen Anlagen
6. Mieten
7. Wahl des Wertermittlungsverfahrens, Marktdaten, Marktfaktoren
8. Eingangsgrößen zur Wertermittlung
9. Ertragswert
10. Sachwert
11. Verkehrswert

Anlagen

1. Allgemein

Auftraggeber	Amtsgericht Grünstadt Tiefenthaler Straße 8 67269 Grünstadt
Bewertungsgegenstand	Ein mit einem Einfamilienhaus bebautes Grundstück.
in	67317 Altleiningen, Am Klosterberg 20
Grundbuch Blatt 1844	Grundbuch von Altleiningen, Amtsgericht Grünstadt
Best.-Verz. Nr. 1	Gemarkung Altleiningen Flurstück Nr. 1009/15 Gebäude- und Freifläche Am Klosterberg 20 Größe 686 m ²
Katasterdaten	wie Grundbuch, Bestandsverzeichnis.
Gutachtenzweck	Feststellung des Verkehrswerts nach § 194 BauGB Im Rahmen des Zwangsversteigerungsverfahrens AZ 2 K 16/24 des Amtsgerichts Grünstadt
Objektbezogene Unterlagen für die Wertermittlung relevant	Grundbuchauszug vom 24.02.2025 Liegenschaftskarte Baugenehmigung vom 04.02.2020 Plansatz 1/100 zum Bauantrag Bauzahlenberechnung und weiter wie im Gutachtentext erwähnt
Rechtsgrundlagen der Wertermittlung:	Baugesetzbuch (BauGB) insbesondere § 194. Immobilien-Wertermittlungsverordnung (ImmoWertV)
Ortsbesichtigung:	19.02.2025
Wertermittlungsstichtag:	19.02.2025 Datum der Ortsbesichtigung
Art des Wertes	Auftragsgemäß ist der Verkehrswert zum Stichtag anzugeben. Der Verkehrswert (Marktwert) ist in § 194 BauGB definiert und entspricht gemäß gängiger Interpretation dem wahrscheinlichsten Kaufpreis im nächsten, stichtagsnahen (fiktiven) Kauffall.

1. Allgemein

Hinweis

Innerhalb des Verkehrswertgutachtens wird Bezug auf die Vorschriftenlage genommen, die Bewertungsverfahren und Wahl der Eingangsgrößen mit Quellenangabe dargestellt.

Um das Gutachten nicht unnötig zu überfrachten, verzichte ich bewusst auf eine umfangreiche und detaillierte theoretische Darstellung der Wertermittlungsverfahren, Vorschriften, Kopien aus Marktberichten und dergleichen mehr.

Wertgutachten sind kein Sachverständigen-Tutorial.

Hierzu verweise ich auf die Vorschriften und die entsprechende Fachliteratur.

Vorbehalt

Wertgutachten sind keine Bauschadensgutachten. Schäden und Mängel sind insoweit beschrieben, als diese bei Ortsbesichtigung festgestellt wurden bzw. soweit verdeckt mir berichtet wurden (und von mir als Schaden/Mangel gewertet werden).

Tiefere Untersuchungen (Bauteilöffnungen, Messungen etc.) werden im Rahmen von Verkehrswertermittlungen nicht durchgeführt, sondern bleiben Bauschadensgutachten vorbehalten.

Haustechnische Einrichtungen können im Rahmen der Ortsbegehung nicht auf Funktion geprüft werden. Es wird ein funktionsfähiger Zustand unterstellt. Sofern Gegenteiliges bekannt oder zu vermuten ist, ist dies im Gutachten beschrieben.

2. Lage

Lage Makro

Altleiningen - Ortsgemeinde im Kreis Bad Dürkheim,
Verbandsgemeinde Leiningerland.

Etwas abseits im Pfälzerwald gelegene Waldgemeinde des Landkreises, BAB Anschluss Wattenheim in rd. 6,0 km Entfernung.

Entsprechend der Ortsgröße nur eingeschränkte Infrastruktur zur Deckung des täglichen Bedarfs. Kita und Grundschule am Ort. Entfernung zum nächsten Mittelzentrum Grünstadt rund 18 km.

Arbeitgeber am Ort: Fa.

Fremdenverkehrsgemeinde, Jugendherberge, Freibad und Burg Altleiningen - Naturpark Pfälzerwald.

1.742 Einwohner, Stand 06/2023, Abnehmende Tendenz,
z. Vgl. 1.857 Einwohner Stand 12/2010

Im rheinland-pfälzischen Vergleich überproportional hoher Anteil älterer Bevölkerungsschichten.

Quelle: Stat. Landesamt

Mikrolage

Ortsteil Höningen, geschätzt 275 Einwohner, circa 2 km südlich des Kernortes im Pfälzerwald gelegen.

Keine infrastrukturellen Einrichtungen zur Deckung des täglichen Bedarfs im Ortsteil; Anbindung an Buslinie VRN 454.

Umfeld

Einfamilienhäuser, Gebietscharakter Wohngebiet.

Wertung

Einfache bis mittlere Makrolagequalität im Kreis, der Gutachterausschuss für Grundstückswerte ordnet Altleiningen dem Marktsegment 3 auf einer Skala von 1 bis 6 aufsteigend, zu

Mikrolagequalität innerhalb des Ortes: gut.

Die Lagequalität findet Entsprechung im Bodenrichtwert.

3. Grundstück, Tatsächliche Eigenschaften, Grundstücksrechtliche Gegebenheiten

Grundstück	<p>Größe 686 m²</p> <p>Freistehende Bebauung.</p> <p>Grundstückschnitt siehe Liegenschaftskarte, gut baulich nutzbar.</p> <p>Topografie: nach Norden ansteigend, das Baufeld ist eingeebnet, Böschungsbildung zum nördlichen, höhergelegenen Grundstücksteil.</p> <p>Auszug aus Liegenschaftskarte in Anlage.</p>
Erschließung, Orientierung	Durch die öffentliche Ortsstraße Am Klosterberg von Osten erschlossen, Anliegerstraße.
Beitragslasten	Erschließungs- und kommunalabgabenbeitragsfrei.
Denkmalschutz	Denkmalschutz besteht nicht.
Baulast	Keine.
Altlasten	Ein Verdacht auf Altlasten im Sinn von schädlichen Bodenverunreinigungen liegt nicht vor (Bescheid SGD Süd vom 18.02.2025)
Immissionen	Keine die Wohnnutzung störenden Immissionen am Ortstermin festzustellen – ruhige Lage.
Bauplanungsrecht	<p>Bebauungsplan Am Schindtal – 1. Änderung vom 14.02.2003</p> <p>Reines Wohngebiet, offene Bauweise, Einzelhäuser bis 2 WE</p> <p>GRZ – GFZ 0,3 – 0,6; Trauf-/Firsthöhe 5,0 m – 10,5 m</p> <p>GRZ und GFZ sind Kennziffern für die Grundstücksausnutzung überbaute Fläche bzw. Geschossfläche im Verhältnis zur Grundstücksgröße.</p>
Entwicklungsstufe	Baureifes Land (Grundstücksqualität).
Tatsächliche Nutzung	Einfamilien-Wohnhaus
Baurechtliche Gegebenheiten	Aufgrund der eingesehenen Unterlagen: Es ist von Konformität mit geltendem Baurecht auszugehen. Hinweise auf Gegenteiliges liegen nicht vor.
Rechtsform	Realeigentum.

3. Grundstück, Tatsächliche Eigenschaften, Grundstücksrechtliche Gegebenheiten

Grundbuch Abtlg. II	Zwangsversteigerungsvermerk
Wertung	Zwangsversteigerungsvermerke bleiben bei der Wertermittlung unberücksichtigt – vgl. § 194 BauGB – nicht zu berücksichtigende ungewöhnliche oder persönliche Umstände.
Sonstige	Keine weiteren Umstände bekannt geworden.

4. Art und Maß der baulichen Nutzung

Objekt (Art und Maß)	Grundstück bebaut mit
Art	<u>Einfamilienhaus</u>
	Baujahr 2020, in lage- und baujahrstypischer Erscheinung.
Geschossigkeit	Unterkellert, Erdgeschoss, ausgebautes Dachgeschoss.

Maß BGF

BGF Wohnhaus	
Keller	97,78 m ²
Erdgeschoss	100,19 m ²
Dachgeschoss	100,19 m ²
BGF Summe	298,16 m²

BGF nach Plan.

Bruttogrundfläche (BGF) sind die Flächen aller nutzbaren Geschosse eines Gebäudes, inkl. Keller, geschossweise ermittelt nach Außenmaßen. Anmerkung: Nach ImmoWertV Anlage 4: Keine Anrechnung des Spitzbodens.

Wohnfläche

Wohnfläche		
Kellergeschoss		0,00 m ²
Erdgeschoss		78,67 m ²
Dachgeschoss		71,97 m ²
Wohnfläche	netto	150,64 m²
Wohnfläche gesamt	gerundet	151,00 m²

Wohnfläche – Grundlage Flächenberechnung zum Bauantrag.

5. Beschreibung der baulichen Anlagen

in den für die Wertermittlung wesentlichen Bereichen, auf Basis der Ortsbesichtigung, ergänzt durch Angaben aus der Baubeschreibung zum Bauantrag. Die Beschreibungen verstehen sich auch im Sinn von „oder gleichwertig“. Die Beschreibungen werden durch die Fotodokumentation in Anlage ergänzt.

Baujahr	2020
Bauweise	Wohnhaus, massive Bauweise, Außenwände Gasbeton-Mauerwerk, Deckenkonstruktion Stahlbeton, Decke über Dachgeschoss Holzbalkendecke; Innenwände massiv und/oder Ständerwände; zimmermannsmäßiger Dachstuhl.
Fassade	Putz und Anstrich.
Fenster	Kunststoff-Fenster und -Fenstertüren, dreifach verglast, Rollläden teils elektrisch, teils manuell zu betätigen.
Hauseingangstür	Kunststoff-Eingangstürelement mit Glasausschnitt und verglastem Seitenteil (satiniertes Glas).
Balkon	Kein Balkon.
Dach	Satteldach, Quergiebel, Eindeckung Ziegel. Dachentwässerung über außenliegende Rinnen und Fallrohre. Dachspeicher (Spitzboden) zugänglich über Einschubleiter, oberste Geschossdecke gedämmt – Mineralfaserdämmung in Balkenlage, kein begehrbarer Boden.
Treppe	Handwerkliche Holzwangentreppe.
<u>Ausstattung Wohnräume</u>	
Deckengestaltung	Decken und Dachschrägen glatt, Putz/Spachtelung, Malervlies mit Anstrich.
Wandbeläge	Wie vor. Bäder mit Wand-Fliesenbelägen an den wasserbeaufschlagten Flächen.
Bodenbeläge	Erdgeschoss durchgängig Fliesenböden, Dachgeschoss Laminat. WC und Bäder mit Bodenfliesen.

5. Beschreibung der baulichen Anlagen

Innentüren Serientürelemente Holzwerkstoff, Oberfläche weiß beschichtet, Umfassungszarge, übliche Beschläge.

Sanitärausstattung Erdgeschoss:
Duschbad mit WC wandhängend, Einbau-Spülkasten, flache Duschtasse, Duscharmatur (Brause, Brauseschlauch fehlt), Waschtisch mit Einhebelbelmischer.

Dachgeschoss:

Bad mit Einbauwanne, Wannenfüllarmatur (Brause, Brauseschlauch fehlt), Waschtisch mit Einhebelbelmischer und Unterschrank, abgemauerte, bodengleich geflieste Dusche, mit Duscharmatur und Handbrause, WC wandhängend, Einbau-Spülkasten.

Haustechnik

Heizung, WW-Bereitung Zentralheizung, Zentrale Warmwasserversorgung Wärmeerzeugung mittels Wärmepumpe.

Beheizung der Räume über Fußbodenheizung.

Elektro Zeitgemäßer Standard, hohe Anzahl von Stromkreisen.

Klimatisierung, Lüftung Dezentrales Lüftungssystem.

Ausstattung Nutzflächen

Kellergeschoss Kellergeschoss Nutz- und Technikräume der einfachen untergeordneten Nutzung genügend.

Allgemein

Wärmeschutz Energiepass liegt nicht vor: Nach augenscheinlicher Beurteilung: Energetische Eigenschaften auf Stand des Baujahrs 2020 – Hinweise auf Unterschreitung der Mindestanforderung (KfW-Effizienzhaus o. ä.) ergaben sich bei Durchsicht der Akte nicht.

Standard Insgesamt ein guter und marktüblicher Standard bezogen auf das Marktsegment des eigengenutzten Einfamilienhauses.

Gebäudestandard (i. S. d. SW-RL 2010) 3,7 auf einer Skala von 1 – 5, nach Kriterienkatalog zur Einordnung gemäß Anlage 4 zur ImmoWertV – s. Anlage.

Grundrissqualität Grundriss ohne funktionale Mängel.

5. Beschreibung der baulichen Anlagen

Besonders zu berücksichtigende Bauteile, Ausstattungen

Keine

Zubehör

Keines

Garage

Keine (lt. Plan im südl. Grenzabstand vorgesehen nicht realisiert).

Nebengebäude sonstige

Keine

Außenanlage

Unfertig

Hergestellt wurden die Hausanschlussleitungen, eine Winkelstützmauer zum südlichen Nachbargrundstück und geschotterte Fläche Hauszugang.

Noch herzustellen sind Geländemodulation, Kiesstreifen am Haus, Eingangstreppe, Terrasse, Hauszuweg, bzw. Zufahrt und Stellplätze, Einfriedung sowie die gärtnerische Gestaltung.

Unterhaltungszustand,

Entsprechend des jungen Baujahrs 2020 in gutem Unterhaltungszustand, kleinere Schönheitsreparaturen wie bspw. Ausbessern Wandanstrich, Schließen Dübellöcher und ähnliches erforderlich.

Schäden/Mängel

Wurden bei Ortsbesichtigung augenscheinlich nicht festgestellt.

Seitens der Miteigentümerin wurde mir über ein zurückliegendes Schadensereignis berichtet: Eindringendes Niederschlagswasser bei unweatherartigem Regen über Lichtschacht in den Kellerraum.

Daraus resultierende Folgeschäden habe ich bei Ortsbesichtigung nicht festgestellt – diese können jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Verdacht auf Hausschwamm besteht nicht.

Restarbeiten

Wie unter Außenanlage beschrieben

Modernisierungsgrad

Entsprechend des Baujahrs 2020 keine Modernisierung.

6. Mieten

Mietverhältnisse

Liegen nicht vor – das Objekt war zuletzt eigengenutzt und steht zum Wertermittlungstichtag leer.

7. Wahl des Wertermittlungsverfahrens, Marktdaten, Marktfaktoren

Wahl des Wertermittlungsverfahrens Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert (Marktwert) „durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr ... zu erzielen wäre.“ Ziel jeder Verkehrswertermittlung ist es, einen möglichst marktkonformen Wert des Grundstückes, d.h. den wahrscheinlichsten Kaufpreis im nächsten Verkaufsfall, zu ermitteln.

Zur Verkehrswertermittlung bieten die einschlägigen Vorschriften, insbesondere die Wertermittlungsverordnung (ImmoWertV) mehrere Verfahren an. Die Verfahren sind nach der Art des Gegenstands der Wertermittlung unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und der sonstigen Umstände des Einzelfalls, zu wählen; die Wahl ist zu begründen.

Bodenwertermittlung Der zuständige Gutachterausschuss veröffentlicht für diesen Bewertungsfall geeignete Bodenrichtwerte.

Sachwertverfahren
ImmoWertV § 35 ff. Ein- und Zweifamilienhäuser sind typische Eigennutzer-Immobilien. Die Berechnung des Sachwertes wird angewendet. Die Herstellungskosten sind Maßstab für den Wert. Der vorläufige Sachwert - im Sinne des Substanzwerts - ist an den Markt anzupassen, hier: Nach vom Gutachterausschuss abgeleiteten Sachwertfaktoren, entsprechend dem Verhältnis Erzielter Kaufpreis / Normierte Herstellungskosten. Zur Ableitung des Verkehrswerts aus normiert ermittelten Herstellungskosten (NHK) sind diese mit dem Sachwertfaktor zu multiplizieren.

Ertragswertverfahren
ImmoWertV § 27 ff. Für Objekte, die am Markt aus der Motivation der Ertrags-erwirtschaftung (Renditeerzielung) heraus gehandelt werden, ist die Anwendung des Ertragswertverfahrens sachgerecht. Die Ertragsfähigkeit der Immobilie (entsprechend der erwarteten Verzinsung der Investition / des Kaufpreises) ist Maßstab für den Wert.

Bei eigengenutzten Objekten steht die ersparte Miete für den Ertrag. Das Ertragswertverfahren wird als zweites Bewertungsverfahren durchgeführt.

Verkehrswert

Mit Ein- und Zweifamilienhäusern bebaute Grundstücke sind klassische Sachwertobjekte. Der Verkehrswert dieser Objekte ist demnach vorrangig mittels Sachwertverfahren zu ermitteln. Weiterhin ist ein aus einem Wertermittlungsverfahren ermittelter Verkehrswert möglichst durch ein zweites unabhängiges Verfahren zu plausibilisieren.

Der Verkehrswert wird aus dem Sachwert abgeleitet.

Der Ertragswert dient zu Absicherung/Interpretation des aus dem Sachwertverfahren gewonnenen Ergebnisses.

7. Wahl des Wertermittlungsverfahrens, Marktdaten, Marktfaktoren

Angewendete Marktdaten Der obere Gutachterausschuss für Grundstückswerte (oGAG) des Landes Rh.-Pfalz leitet die zur Wertermittlung erforderlichen Daten ab und veröffentlicht diese in den jeweiligen Landesgrundstücksmarktberichten (LGMB), hier:

LGMB 2023 – Stichtag der Daten zur Wertermittlung 01.01.2022

Regionaler Immobilienmarkt

Zwischen den an der Weinstraße gelegenen Ortsgemeinden zu den der Rheinebene abgewandten Regionen des Kreises, den Waldgemeinden, besteht ein deutliches Wertgefälle. Wertunterschiede drücken sich vor allem auch in den vom Gutachterausschuss ermittelten Bodenrichtwerten aus. Hier besteht eine Wertdifferenz von Faktor 3.

Aufgrund der sozioökonomischen Faktoren und der Lage (s. Seite 5), ist eine ausgeglichene Angebots-/Nachfragesituation auf moderatem Niveau anzunehmen.

Allgemeine Wertverhältnisse

Die bislang positiven wirtschaftlichen Gegebenheiten, wie ein positiver Konjunkturverlauf, geringe Arbeitslosenzahlen und einem lang anhaltend niedrigen Zinsniveau, Leitzins der EZB vom März 2016 bis Juli 2022: 0,0%, haben durch den zum Stichtag herrschenden Ukraine-Krieg eine Trendwende erfahren: Leitzins zum Stichtag 2,9 % (Hauptrefinanzierungssatz).

Baufinanzierungszinsen haben sich von rund 1,0 % auf im Mittel 3,0 – 3,5 % entwickelt.

Immobilienmarkt allgemein

Das statistische Bundesamt veröffentlicht zum Stichtag aktuell den Häuserpreisindex. Die Preisentwicklung vom 1. Qu. 2022 zum 3 Qu. 2024 ist dokumentiert mit

Städtische Kreise minus 14,9 %

Preisindex für Ein- und Zweifamilienhäuser
nach siedlungsstrukturellen Kreistypen; 4. Quartal 2016 = 100

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024

7. Wahl des Wertermittlungsverfahrens, Marktdaten, Marktfaktoren

Marktanpassung

Berücksichtigung aktueller Marktentwicklung

Sachwertfaktoren und Liegenschaftszinssätze im Grundstücksmarktbericht 2023 des oberen Gutachterausschusses beziehen sich auf den Stichtag 01.01.2022.

In den Formeln für Sachwertfaktor und Liegenschaftszins des Gutachterausschusses ist eine zeitliche Anpassung der Marktdaten (Prognose) hinterlegt. Die Fortschreibung dieser Entwicklung über den 01.01.2022 hinaus ist nicht sachgerecht. Bei den Immobilienpreisen ist eine rückläufige Entwicklung dokumentiert.

Der seit dem 1. Quartal 2022 bis zum Bewertungsstichtag um 20% überproportional gestiegenen Baukosten (bestimmend für die Herstellungskosten im Sachwertverfahren) werden nicht mehr vom Markt aufgenommen.

Für das Sachwertverfahren verwende ich die Daten zur Wertermittlung, welche zu Beginn des Jahres 2022, vor Ausbruch des Ukraine-Krieges und der damit verbundenen Zinswende, zutreffend waren. Der so ermittelte Wert ist gültig zum Stichtag 01.01.2022.

Die vom statistische Bundesamt seit Anfang 2022 auf den Stichtag dokumentierte Preisentwicklung setze ich für die Marktanpassung vom 01/2022 auf den Stichtag an.

Abschlag 14,9% - Marktanpassungsfaktor 0,851

Im Ertragswertverfahren findet die Marktanpassung bei der Wahl des Liegenschaftszinssatzes statt.

Steigende Kapitalmarktzinsen dämpfen das Marktgeschehen, Liegenschaftszinsen entwickeln sich zeitversetzt zu den Kapitalmarktzinsen. Korrespondierend zu der statistisch festgestellten Preisentwicklung hier Anhebung um 0,75%-Punkte.

Überdurchschnittlich lange Restnutzungsdauern haben dämpfende Wirkung auf den Liegenschaftszins. Für diesen Bewertungsfall geschätzt 0,25%-Punkte.

Marktentwicklung	+ 0,75 % - Punkte
Nutzungsdauer	+ 0,25 % - Punkte

Korrektur L-Zins	+ 1,00 % - Punkte

8. Eingangsgrößen zur Wertermittlung

Vorbemerkung: Eingangsgrößen zur Wertermittlung sind – neben den objektspezifischen Eigenschaften wie beschrieben – in den Bewertungsvorschriften normierte und von den Gutachterausschüssen am Markt abgeleitete Modellwerte. Die Eingangsgrößen sind sachverständig gewählt.

Bodenwert

Nach ImmoWertV § 16, kann der Bodenwert auf der Grundlage geeigneter Bodenrichtwerte ermittelt werden. Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn die Merkmale des zugrunde gelegten Richtwertgrundstücks hinreichend mit den Grundstücksmerkmalen des zu bewertenden Grundstücks übereinstimmen.

Der Gutachterausschuss weist Richtwerte aus.

Zum Stichtag 01.01.2024 190 €/m² (B W I o 550)

Richtwertbestimmende Eigenschaften: Baureif, Wohngebiet, offene 1-geschossige Bauweise, Grundstücksgröße 550 m².

Das Bewertungsgrundstück entspricht mit Ausnahme der Grundstücksgröße in seinen wertrelevanten Eigenschaften im Wesentlichen dem Richtwertgrundstück.

Der Gutachterausschuss stellt fest, dass die Bodenwerte (Bodenrichtwerte gelten für fiktiv unbebaute Grundstücke) in den Jahren 2022 und 2023 weiter gestiegen sind. Die Preisentwicklung bis zum 01.01.2024 werte ich als nachhaltig. Darüber hinausgehende Preissteigerung sind nicht anzunehmen.

Die über die Richtwertgröße von 550 m² hinausgehende Grundstücksgröße werte ich als hausnahes Gartenland - hier aufgrund der Topografie zur nördlichen Grundstücksgrenze eingeschränkt nutzbar – mit 25% des Richtwertes baureif.

Für die Berechnung:

Gemarkung Altleiningen		Am Klosterberg 20	
Grundstück Flurstück	1009/15	Größe	686 m ²
		Baureifes Land	550 m ²
Bodenrichtwert	01.01.2024	baureif	190 €/m ²
Bodenwert		baureif	104.500 €
		Hausnahes Gartenland	136 €/m ²
		Ansatz	25%
			48 €/m ²
Bodenwert		Hausnahes Gartenland	6.528 €
Bodenwert		Gesamt	111.028 €

8. Eingangsgrößen zur Wertermittlung

wirtschaftliche Nutzungsdauern, Alter

Der Normwert der wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer nach ImmoWertV beträgt 80 Jahre.

Baujahr um	2020
Gesamtnutzungsdauer (GND)	80 Jahre
Alter zum Stichtag	5 Jahre
Restnutzungsdauer (RND)	75 Jahre

Für das Sachwertverfahren

Wertminderung wegen Alters

Die Wertminderung wegen Alters wird, entsprechend der Systematik des Gutachterausschusses zur Ableitung der Sachwertfaktoren, linear angesetzt.

Alterswertminderung wirtschaftl. Alter 5/80 GND => 6,25%.

Wert der baulichen Anlage

Normalherstellungskosten (NHK) nach Anlage 4 zur ImmoWertV und BGF (Bruttogrundfläche).

Wohnhaus

Typ 1.01 EFH – freistehend, unterkellert, Erd-, ausgebautes Dachgeschoss.

NHK bei Standard 3,7 949 €/m² (Normierte Herstellungskosten)

Besonders zu berücksichtigende Bauteile:

Keine

Außenanlagen entsprechend einem marktüblichen pauschalen Ansatz i. H. v. 5 % vom Gebäudewert.

Hinweis

Die nicht fertig gestellte Außenanlage ist als besonderes objektspezifisches Grundstücksmerkmal (boG) wertmindernd zu berücksichtigen.

8. Eingangsgrößen zur Wertermittlung

Für das Sachwertverfahren

Wert der baulichen
Anlage

Baupreisindex zum Stichtag

Die Normalherstellungskosten Stand 2010 sind mittels des Baupreisindex, veröffentlicht vom statistischen Bundesamt, auf den Bewertungsstichtag, hier wie begründet zum I. Quartal 2022, anzupassen.

BPI 2010=100, zum Stichtag => 1,533

Berücksichtigung allge-
meiner Wertverhältnisse
zum Bewertungsstichtag

Marktanpassung:

Immobilien werden in der Regel nicht zum vorläufigen Sachwert (im Sinn des Substanzwertes) gehandelt. Zur Ableitung des Verkehrswertes aus dem Sachwert, ist der Sachwert an den Markt anzupassen - ImmoWertV § 21 (3).

Sachwertfaktor

Die Marktanpassung erfolgt mittels der Sachwert-Faktoren, die empirisch aus Kaufpreisen abgeleitet wurden. Der Sachwert-Faktor ist das durchschnittliche Verhältnis aus Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden, nach den Vorschriften ermittelten "vorläufigen Sachwerten" (Substanzwerte).

Das Verhältnis von vorl. Sachwert zu Marktwert ist durch die Parameter Höhe des vorläufigen Sachwerts und Bodenwert (Bodenrichtwert als Indikator der Lagequalität) bestimmt. Wie begründet, wird auf den Stichtag 01.01.2022 abgestellt, die in der SWF-Formel enthaltene Prognose auf die weitere Wertentwicklung (die nicht eingetreten ist) wird somit nicht berücksichtigt.

Der Obere Gutachterausschuss veröffentlicht für die Ermittlung der Sachwertfaktoren in seinem LGMB 2023 folgende Formel:

Sachwertfaktoren für mit Ein- und Zweifamilienwohnhäusern bebaute Grundstücke (Marktsegment 3)

Sachwertfaktor

$SWF = a \times BWN^b \times vSW^c \times e^{d \times \text{Wertermittlungsstichtag}}$

BWN = Bodenwertniveau

vSW = vorläufiger Sachwert

a= 0,024940

b= 0,079852

c= - 0,243713

d= 1,46775E-04

Wertermittlungsstichtag (dezimal) = 44562

Wertstichtag 19.02.2025 – Wertverhältnisse wie 01.01.2022

Prognose weiterer positiver Wertentwicklung ausgesetzt.

Der Sachwertfaktor ergibt sich mit: 1,054

8. Eingangsgroßen zur Wertermittlung

Zum Ertragswertverfahren

Der Ertragswert einer Immobilie ergibt sich aus der Kapitalisierung der Reinerträge, entsprechend dem Rentenbarwert der Reinerträge, wobei der Bodenwertanteil, als nicht der Alterung unterliegendes Gut, gesondert berücksichtigt wird.

Rohertrag ImmoWertV 31 (2) Der Rohertrag ergibt sich aus den bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich erzielbaren Erträgen;

Der oGAG gibt für das Marktsegment 3, eine durchschnittliche marktübliche Miete von 6,92 €/m², für Einfamilienhäuser mit 150 m², an (Stand 01.01.2022).

Der ivd veröffentlicht in seinem Marktbericht 2024 Wohnungsmieten, Neubau, 70 m², für Grünstadt, guter Wohnwert mit 9,70 €/m², bei sehr gutem Wohnwert 10,20 €/m².

Unter Berücksichtigung des Objekttyps Einfamilienhaus einerseits und der abseitigen Lage Altleiningens/Hönningen andererseits, sowie der durch die Mietfläche bedingten absoluten Miethöhe, wird die marktübliche Miete zum Stichtag mit rund 9,50 €/m² abgeschätzt.

Rohertrag marktüblich, für die Ertragswertermittlung

Haus rd. 151 m² 9,50 €/m² rd. 1.435 €/Mnt.

=> 17.220 €/Jahr

Bewirtschaftungskosten Sind die nicht auf den Wohnraummieter umlegbaren Kosten für laufende Instandhaltung, Verwaltung und Mietausfallwagnis.

Nach ImmoWertV Anlage 3 - Stand 2022 entsprechend dem Stichtag des L-Zinses.

Verwaltung	Wohnhaus	312 €
------------	----------	-------

Inst.-hltg Whs.	je m ² WohnF.	12,20 €/m ²	1.842 €
-----------------	--------------------------	------------------------	---------

Mietausfallwagnis	2%	344 €
-------------------	----	-------

Summe Bewirtschaftung	2.498 €
-----------------------	---------

Reinertrag ImmoWertV 31 (1) Der jährliche Reinertrag ergibt sich aus dem jährlichen Rohertrag abzüglich der Bewirtschaftungskosten.

8. Eingangsgrößen zur Wertermittlung

Zum Ertragswertverfahren

Liegenschaftszins Der Liegenschaftszinssatz ist der Zinssatz, mit dem der Verkehrswert von Liegenschaften im Durchschnitt marktüblich verzinst wird (Rendite-Zinssatz). Im Umkehrschluss ergibt sich aus der Kapitalisierung der Reinerträge mit dem L-Zins der Ertragswert.

Der Obere Gutachterausschuss veröffentlicht für die Ermittlung der Liegenschaftszinssätze in seinem LGMB 2023 die Formel:

L-Zins für mit Ein- und Zweifamilienwohnhäusern bebaute Grundstücke (Marktsegment 3)

$$p = a + b \times WF + c \times \ln(\text{rel.RND}) + d \times \text{Wertermittlungsstichtag}$$

$$a = 20,999217; b = 0,003992; c = -0,215522; d = -4,4449E-04$$

$$\text{rel. RND} = 75 \text{ Jahre} / 80 \text{ Jahre} = 0,9375$$

Der Liegenschaftszins ergibt sich mit 1,81 %.

Anpassungen an Stichtag: Erhöhung
des L-Zinses um Punkte 1,00 %

Anzuwendender Zinssatz 2,81 %

Sonstige Ansätze Bodenwert, Restnutzungsdauer, wie unter Sachwert aufgeführt.

Zur Ableitung des Verkehrswerts

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale ImmoWertV § 8 (boG

boG ... wie beispielsweise eine wirtschaftliche Überalterung, ein überdurchschnittlicher Erhaltungszustand, Baumängel oder Bauschäden sowie von den marktüblich erzielbaren Erträgen erheblich abweichende Erträge können, soweit dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht, durch marktgerechte Zu- oder Abschläge oder in anderer geeigneter Weise berücksichtigt werden.

Restarbeiten	Restarbeiten Außenanlage budgetiert mit	30.000 €
Sonstiges	Schönheitsreparaturen vor Einzug	5.000 €

	Summe wertmindernde boG (wertrelevanter Anteil)	35.000 €

9. Ertragswert

Rohertrag (gerundet)	1.435 €/Mnt	151 m ²	9,50 €/m ²	17.220 €/Jahr
Bewirtschaftungskosten				-2.498 €/Jahr
Reinertrag				14.722 €/Jahr
Bodenwertverzinsungsbetrag				-3.120 €/Jahr
Liegenschaftszins		2,810%		
Bodenwert Grundstück		111.028 €		
Reinertragsanteil der baulichen Anlage				11.602 €/Jahr
Ermittlung des Ertragswerts des baulichen Anlage			V = 31,13	361.170 €
bei Restnutzungsdauer		75 Jahre		
und Liegenschaftszins		2,810%		
zzgl. Bodenwertanteil				111.028 €
Ertragswert vor Berücksichtigung ImmoWertV § 8 (3) BOG				472.198 €
Berücksichtigung BOG ImmoWertV §8(3)				-35.000 €
Ertragswert				437.198 €

10. Sachwert

Einfamilienhaus	NHK Standard 3,7 Typ 101	m ² /BGF		949 €
BGF	gesamt	298 m ²	NHK absolut	282.802 €
Baupreisindex	zum Stichtag wie 1. Q. 2022	2010=100		1,533
NHK nach Korrektur				433.535 €
Alterswertminderung	linear	6,25%	./.	27.096 €
Gebäudeherstellungswert	Zeitwert			406.439 €
Besondere Bauteile	Keine		Zeitwert	0 €
Besondere Ausstattung	Keine		Zeitwert	0 €
Nebengebäude	Keine		Zeitwert	0 €
Gebäudeherstellungswert gesamt				406.439 €
Aussenanlagen	von Gebäudeherstellungswert	pauschal	5,0%	20.322 €
Herstellungskosten gesamt			79%	426.761 €
zzgl. Bodenwert			21%	111.028 €
Sachwert des bebauten Grundstücks vor Marktanpassung			100%	537.789 €
Sachwertfaktor	1,054	Anpassung	0,851	0,897
Sachwert vor Berücksichtigung ImmoWertV § 8 (3) BOG				482.397 €
Berücksichtigung ImmoWertV § 8 (3)		Fertigstellen Außenanlagen		-30.000 €
		Schönheitsreparaturen		-5.000 €
Sachwert				447.397 €

11. Verkehrswert

Ertragswert 437.198 €

Sachwert 447.397 €

Der Ertragswert plausibilisiert den Sachwert in enger Toleranz.

Der Sachwert ist zuverlässig zur Ableitung des Verkehrswerts geeignet.

Entsprechend der Handlungsweise des Marktes wird der Verkehrswert gerundet ausgewiesen.

Schlussformel

Verkehrswert	zum Stichtag 19.02.2025	447.000 €
---------------------	--------------------------------	------------------

Bad Dürkheim, 10.03.2025

Michael Pfeiffer
Dipl.-Ing (FH) Architekt Michael Pfeiffer

Anlagen

- Gebäudestandard
- Lage
- Grundrisse, Schnitt
- Wohnfläche
- Fotodokumentation

Gebäudestandard – Orientierungshilfe nach ImmoWertV

Angesetzter Standard

Standardstufe NHK Typ 101 €/m²	1	2	3	4	5	Gewicht
	655	725	835	1005	1260	
Element						
Aussenwände			0,50	0,50		23%
Dach			0,50	0,50		15%
Fenster u. Außentüren			0,20	0,80		11%
Innenwände u. -türen			1,00			11%
Deckenkonstr. u. Treppen			0,70	0,30		11%
Fußböden			0,50	0,50		5%
Sanitäreinrichtungen				1,00		9%
Heizung				0,30	0,70	9%
sonst. techn. Ausstattung				1,00		6%

Kriterienkatalog (Matrix) zur Abschätzung des Gebäudestandards nach ImmoWertV Anlage 4

Bauteil	Standardstufe				
	1	2	3	4	5
Außenwände	Holzfachwerk, Ziegelmauerwerk; Fugenglattstrich, Putz, Verkleidung mit Faserzementplatten, Bitumen-Schindeln oder einfachen Kunststoffplatten; kein oder deutlich nicht zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1980)	ein- /zweischaliges Mauerwerk, z. B. Gitterziegel oder Hohlblocksteine; verputzt und gestrichen oder Holzverkleidung; nicht zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1995)	ein- /zweischaliges Mauerwerk, z. B. aus Leichtziegeln, Kalksandsteinen, Gasbetonsteinen; Edelputz; Wärmedämmverbundsystem oder Wärmedämmputz (nach ca. 1995)	Verblendmauerwerk, zweischalig, hinterlüftet, Vorhangfassade (z. B. Naturschiefer); Wärmedämmung (nach ca. 2005)	aufwendig gestaltete Fassaden mit konstruktiver Gliederung (Säulenstellungen, Erker etc.), Sichtbeton-Fertigteile, Natursteinfassade, Elemente aus Kupfer- /Eloxalblech, mehrgeschossige Glasfassaden; Dämmung Passivhausstandard
Dach	Dachpappe, Faserzementplatten/Wellplatten; keine bis geringe Dachdämmung	einfache Betondachsteine oder Tondachziegel, Bitumenschindeln; nicht zeitgemäße Dachdämmung (vor ca. 1995)	Faserzement-Schindeln, beschichtete Betondachsteine und Tondachziegel, Folienabdichtung; Rinnen und Fallrohre aus Zinkblech; Dachdämmung (nach ca. 1995)	glasierte Tondachziegel, Flachdachausbildung tlw. als Dachterrassen; Konstruktion in Brettschichtholz, schweres Massivflachdach; besondere Dachformen, z. B. Mansarden-, Walmdach; Aufsparrendämmung, überdurchschnittliche Dämmung (nach ca. 2005)	hochwertige Eindeckung z. B. aus Schiefer oder Kupfer, Dachbegrünung, befahrbares Flachdach; aufwendig gegliederte Dachlandschaft, sichtbare Bogendachkonstruktionen; Rinnen und Fallrohre aus Kupfer; Dämmung im Passivhausstandard

Kriterienkatalog (Matrix) zur Abschätzung des Gebäudestandards nach ImmoWertV Anlage 4

Fenster und Außentüren	Einfachverglasung; einfache Holztüren	Zweifachverglasung (vor ca. 1995); Haustür mit nicht zeitgemäßem Wärmeschutz (vor ca. 1995)	Zweifachverglasung (nach ca. 1995), Rollläden (manuell); Haustür mit zeitgemäßem Wärmeschutz (nach ca. 1995)	Dreifachverglasung, Sonnenschutzglas, aufwendigere Rahmen, Rollläden (elektr.); höherwertige Türanlage z. B. mit Seitenteil, besonderer Einbruchschutz	große, feststehende Fensterflächen, Spezialverglasung (Schall- und Sonnenschutz); Außentüren in hochwertigen Materialien
Innenwände und -türen	Fachwerkwände, einfache Putze/Lehmputze, einfache Kalkanstriche; Füllungstüren, gestrichen, mit einfachen Beschlägen ohne Dichtungen	massive tragende Innenwände, nicht tragende Wände in Leichtbauweise (z. B. Holzständerwände mit Gipskarton), Gipsdielen; leichte Türen, Stahlzargen	nicht tragende Innenwände in massiver Ausführung bzw. mit Dämmmaterial gefüllte Ständerkonstruktionen; schwere Türen, Holzzargen	Sichtmauerwerk, Wandvertäfelungen (Holzpaneele); Massivholztüren, Schiebetürelemente, Glastüren, strukturierte Türblätter	gestaltete Wandabläufe (z. B. Pfeilervorlagen, abgesetzte oder geschwungene Wandpartien); Vertäfelungen (Edelholz, Metall), Akustikputz, Brandschutzverkl. raumhohe aufwendige Türelemente
Deckenkonstruktionen und Treppen	Holzbalkendecken ohne Füllung, Spalierputz; Weichholztreppen in einfacher Art und Ausführung; kein Trittschallschutz	Holzbalkendecken mit Füllung, Kappendecken; Stahl- oder Harholztreppen in einfacher Art und Ausführung	Beton- und Holzbalkendecken mit Trittschallschutz (z. B. schwimmender Estrich); geradläufige Treppen aus Stahlbeton oder Stahl, Harfentreppe, Trittschallschutz	Decken mit größerer Spannweite, Deckenverkleidung (Holzpaneele/Kassetten); gewendelte Treppen aus Stahlbeton oder Stahl, Harholztreppeanlage in besserer Art und Ausführung	Decken mit großen Spannweiten, gegliedert, Deckenvertäfelungen (Edelholz, Metall); breite Stahlbeton-, Metall- oder Harholztreppeanlage mit hochwertigem Geländer
Fußböden	ohne Belag	Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden einfacher Art und Ausführung	Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden besserer Art und Ausführung, Fliesen, Kunststeinplatten	Natursteinplatten, Fertigparkett, hochwertige Fliesen, Terrazzobelag, hochwertige Massivholzböden auf gedämmter Unterkonstruktion	hochwertiges Parkett, hochwertige Natursteinplatten, hochwertige Edelholzböden auf gedämmter Unterkonstruktion
Sanitäreinrichtungen	einfaches Bad mit Stand-WC; Installation auf Putz; Ölfarbenanstrich, einfache PVC-Bodenbeläge	1 Bad mit WC, Dusche oder Badewanne; einfache Wand- und Bodenfliesen, teilweise gefliest	1 Bad mit WC, Dusche und Badewanne, Gäste-WC; Wand- und Bodenfliesen, raumhoch gefliest	1 bis 2 Bäder mit tlw. zwei Waschbecken, tlw. Bidet/Urinal, Gäste-WC, bodengleiche Dusche; Wand- und Bodenfliesen; jeweils in gehobener Qualität	mehrere großzügige, hochwertige Bäder, Gäste-WC; hochwertige Wand- und Bodenplatten (oberflächenstrukturiert, Einzel- und Flächendekors)
Heizung	Einzelöfen, Schwerkraftheizung	Fern- oder Zentralheizung, einfache Warmluftheizung, einzelne Gasaußenwandthermen, Nachtstromspeicher-, Fußbodenheizung (vor ca. 1995)	elektronisch gesteuerte Fern- oder Zentralheizung, Niedertemperatur- oder Brennwertkessel	Fußbodenheizung, Solarkollektoren für Warmwassererzeugung, zusätzlicher Kaminanschluss	Solarkollektoren für Warmwassererzeugung und Heizung, Blockheizkraftwerk, Wärmepumpe, Hybrid-Systeme; aufwendige zusätzliche Kaminanlage
Sonstige technische Ausstattung	sehr wenige Steckdosen, Schalter und Sicherungen, kein Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter), Leitungen teilweise auf Putz	wenige Steckdosen, Schalter und Sicherungen	zeitgemäße Anzahl an Steckdosen und Lichtauslässen, Zählerschrank (ab ca. 1985) mit Unterverteilung und Kippicherungen	zahlreiche Steckdosen und Lichtauslässe, hochwertige Abdeckungen, dezentrale Lüftung mit Wärmetauscher, mehrere LAN- und Fernsehanschlüsse	Video- und zentrale Alarmanlage, zentrale Lüftung mit Wärmetauscher, Klimaanlage, Bussystem

Grundrisse Erdgeschoss, Dachgeschoss

Erdgeschoss M 1:100

Dachgeschoss

Wohnfläche (Quelle: Unterlagen zur Baugenehmigung)

Erdgeschoss	
Abstellraum	3,49 m ²
Büro	10,74 m ²
Wohnen	21,29 m ²
Diele	6,84 m ²
Dusche	5,43 m ²
Küche/Essen	23,97 m ²
Windfang	6,91 m ²
Summe Erdgeschoss	78,67 m²

Dachgeschoss	
Kind 1	12,89 m ²
Kind 2	13,04 m ²
Kind 3	14,05 m ²
Schlafen	14,35 m ²
Bad	10,63 m ²
Diele	7,01 m ²
Summe Dachgeschoss	71,97 m²

Wohnfläche Summe	150,64 m²
-------------------------	-----------------------------

Fotodokumentation Ansichten

Ausstattungsbeispiele Erdgeschoss

Ausstattungsbeispiele Dachgeschoss, Haustechnik