2.3.5 Gebäude

Das Einfamilienhaus wurde laut den eingesehenen Bauunterlagen ursprünglich etwa im Jahr 1959 in Massivbauweise errichtet. Der Bau des Carports ist in den Akten für das Jahr 1994 dokumentiert.

Geschosse: Kellergeschoss, Erdgeschoss, teilausgebautes Dach-

geschoss

Größe: Die Wohnfläche beträgt im Erd- und Dachgeschoss rd.

110 m².

Die o.g. Angaben basieren auf den Berechnungen aus

der Bauakte.

Raumaufteilung:

Kellergeschoss: Kellerflur, 4 Kellerräume, Heizungsraum, Waschküche

Erdgeschoss: Windfang / Diele, Bad / WC, Zimmer, Küche, Wohn-

zimmer

Dachgeschoss: Flur / Galerie, 2 Zimmer; Bodenraum

<u>Grundrisse:</u> Im Bestand wurde der mit Nr. 10 bezeichnete Boden-

bereich im Dachgeschoss als kleines Zimmer ausge-

baut.

Bauweise, Baugestaltung, Ausstattung und Qualität:

Außenwände: KG: 30 cm massives Mauerwerk; sonst: 17,5 cm Kalk-

sandsteinmauerwerk, 11,5 cm Vormauerziegel mit An-

strich

Innenwände: 11,5 - 24 cm Kalksandsteinmauerwerk

Unterer Abschluss: Unterbeton, Estrichaufbau

Geschossdecken: Stahlbetonplatte, 1 cm Dämmung, 3 cm Estrich

Dachschrägen: 2,5 cm Heraklithplatten, 1,5 cm Putz, Dämmung

Dachform: Walmdächer mit Betondachsteineindeckung, Dachrin-

ne und Fallrohre aus Zinkblech, Unterschläge und

Stirnverkleidungen aus Holz

Flachdachgaube, seitlich mit Kunstschieferverkleidung

Geschosstreppe: KG/EG: Betontreppe

EG/DG: Massive Treppe mit Kunststeinbelag und Me-

tallgeländer

Innentüren: Holzwerkstofftüren; KG: Bretter- oder Metalltüren

Fenster: Ältere Holzfenster mit Isolierverglasung, teilweise Au-

ßenjalousien; KG: Vorwiegend einfache Metallfenster


Außentüren: Holztür

Sanitärinstallation: Zweckmäßig Elektroinstallation: Zweckmäßig


Heizungsinstallation: Platten- und Rippenheizkörper mit Thermostatventilen

Beheizung: Gastherme mit Warmwasserspeicher aus ca. 2010

Grundriss Kellergeschoss



Grundriss Erdgeschoss



Grundriss Dachgeschoss

